

وعالية الجودة بلوتوث استلام الطابعة الحرارية 58mm

(نموذج: OCPP-M03)

المواصفات:

البعد الكلي (W × D × H)	105 × 75 × 45MM
الوزن	134g
اللون	أسود
عرض الطابعة فعالة	48MM
طريقة الطابعة	الطابعة خط الحرارة
أوامر الطابعة	مجموعة الأوامر متوافق ESC / POS
سرعة الطابعة	ثانية / mm حتى ضربات 90
قرار	(dpi نقطة / مم 203 8
الخط طابعة	12x24 / 24x24
قدرة العمود	32 16 / الأعمدة columns
حجم الحرف	1.5 × 3.0 (العرض × H) / 3.0x3.0mm (WXH)
أبعاد الورق	قطر 58.0 ± 0.1MM × 40.0mm
سمك الورق	و إلى 0.06 0.08mm
مجموعة الأحرف	أبجدية / الصينية كانجي
السطح البيئي	(وتقنية بلوتوث (اختياري، RS-232، USB
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
بطارية يمكن البقاء من قبل لمدة 4-5 أيام، عندما يكون السلطة.	7.4V DC / 1500MA.
الم كاملة، ويمكن طباعة الورق 120-150m	
كشف الورق، والكشف عن السلطة، دليل اغلاق	
%الرطوبة: 10~90، درجة C، 50~C درجة الحرارة: -10درجة	
%الرطوبة: 5~95، درجة C، 70~C درجة الحرارة: -20درجة	
ASCII. يمكن تخصيص، رسالة والرقمية للخيار، في حد أقصى 30 حرفا	
digitals. أدخل الافتراضي رمز الإقران "1234"، يمكن تخصيص. في أقصى 6	
3.5 * 1.1mm	



الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة

دليل المستخدم

[SDK](#)

فيديو ذات الصلة:

[\(OCPP-M03\) طابعة السن الزرقاء IMM الإعداد البطارية لل8](#)