

58 mm (نموذج: OCPP-M05)

المواصفات:

الأبعاد (W × D × H)	105 × 75 × 45MM
الوزن	134 غ
اللون	الأسود
عرض الطباعة فعالة	48 ملم
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أمر الطباعة	متوافق مجموعة التعليمات ESC / POS
سرعة الطباعة	ثانية / mm لصريبات 90
قرار	8 203 (DPI نقطة / مم)
طباعة الخط	12 في X24 / 24X24 في
قدرة العمود	32 / 16columns
حجم الحرف	1.5 × 3.0 3.0 / (الارتفاع × العرض × الارتفاع) 3.0mm
ورقة الحجم	0.1 ± ملم إلى 58.0 قطرها MM x40.0
ورقة سمك	0.06-0.08 مم
مجموعة الأحرف	أبجدية نص / الصيني
واجهة	(بلوتوث اختياري، RS-232، USB)
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
بطارية يمكن البقاء في 4-5 أيام، وعندما يكون كامل القوة، فإنه يمكن IV. العاصمة / 1500 مللي أمبير 7.4 Mطباعة ورقة 120-150	
الميزات الأخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطة، وإيقاف يدويا
ظروف العمل	%10~90 درجة الحرارة: -10مئوية~50مئوية الرطوبة: %10~90
ظروف التخزين	%5~95 درجة الحرارة: -20مئوية~70مئوية الرطوبة: %5~95
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصها لاختيار حروف وأرقام تصل إلى 30 أحرف.
كلمة المرور	الإدخال الافتراضي قانون الاقتران "1234" يمكن تخصيص. أقصى 6 الرقمية.
حجم قابس الطاقة	3.5 * 1.1 ملم

تفاصيل المنتج:

