

طابعة صغيرة الروبوت الطاولة الحارة المطبخ الحراري 58MM (نموذج: OCPP-586)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الحراري المباشر
طباعة الكثافة	384dots / 203) خط(DPI)
الطايع الحجم	384dots / والحرف / الخط ANK، خط، A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم 24 * 24 * 3.0 (H) * 3.0 (W) / التقلدية: / المبسطة dots، 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطباعة	متوافق مع EPSON ESC / POS
لغة	أوروبا الغربية / اليونانية / العبرية / أوروبا الشرقية / / OEM437 / كاتاكانا / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / إيران / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / لانفيا / العربية / PT151.1251 / OEM747 / WPC1257 / فيتنام / OEM864 / العبرية / WPC1255 / التايلاندية
سرعة الطباعة	ثانية / mm ضربات 90
عرض الورق	57.5 ± 0.5MM
ورقة سمك	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
التلقائي كتر	القاطع اليدوي
أجهزة الاستشعار	ورقة مع اقتراب نهاية الاستشعار، ورقة نهاية الاستشعار، استشعار الغلاف مفتوح
لفة ورق	Φ75mm
السطح البيئي	RS-232C، وبالتوازي، USB، LAN
سائق	ESPON فوز فيستا، فوز 7 متوافقة مع XP فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9
طابعة الترميم	DC12V / 3A
درج النقدية مراقبة	DC12V / 1A
العمل درجة الحرارة	0-45°C، 80-10٪ رطوبة:
توفير درجة الحرارة	-10-60°C90-10٪ والرطوبة:

تفاصيل المنتج:

