

**58mm □POS □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
(OCP-586)**

lification: المواصفات

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
طباعة الكثافة	384dots / 203) خط (DPI)
حرف الحجم	ملم A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) الخط، ANK، خط، والحرف / 384dots ملم 24 * 24 (H) * 3.0 (W) dots، المبسطة / التقليدية: 24 * 24
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR CODE (اختياري)
قيادة الطباعة	EPSON ESC / POS متوافق مع
لغة	أوروبا الغربية / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / / OEM865 / OEM863 / OEM860 / OEM850 / كاتاكانا / OEM437 PT151،1251 / OEM747 / PT151،1251 / اللاتينية / العربية / IranII / OEM858 / OEM852 / OEM866 / WPC1252 / إيران WPC1257 / فيتنام / OEM864 / العربية / WPC1255 / التايلاندية
سرعة الطباعة	ثانية / mm ضربات 90
عرض ورقة	57.5 ± 0.5MM
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
السيارات كتر	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة قرب نهاية الاستشعار، ورقة نهاية الاستشعار، أجهزة الاستشعار غطاء مفتوح
لفة ورق	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C، بالتوازي مع ذلك، USB، LAN
سائق	ESPON متوافقة مع Win8 Win10 فوز فيستا، فوز 7، XP فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9
طابعة التمرين	DC12V / 3A
النقد تحكم درج	DC12V / 1A
العمل درجة الحرارة	0-45°C، 80-10: الرطوبة: %
توفير درجة الحرارة	-10-60°C، 90-10: الرطوبة: %

تفاصيل المنتج

