

ومصنع استلام الطابعة الأسعار 58mm (نموذج: OCPP-585)

المواصفات:

□□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□□	384dots / 203) □□DPI)
□□□□ □□□□□	384dots / □□□□□ □□ ANK□ □□□□: A: 12 * 24dots□ 1.5 (W) * 3.0 (H) □□□ 24 * 24 :□□□□□□□□□ / □□□□□□dots□ 3.0 (W) * 3.0 (H) □□□
□□□□□□□ □□	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
□□□□□□ □□□□	□□ □□□□□ PSON ESC / POS
□□□	□□□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□ □□□□	90 □□□□mm / □□□□□
□□□□ □□□	57.5 ± 0.5MM
□□□□ □□□□	0.06-0.08mm
MCBF (□□□□□□)	50KM
□□□	190 * 132 * 119mm
□□□□□□□ □□□□□	1.2KG
□□□ □□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□
□□□ □□□	Φ75mm
□□□□□□ □□□□□	RS-232C□ □□□ □□ □□□□□□□□□ USB□ LAN
□□□□	9 □□□X□ □□□ □2003 □□□ □2000 □□□ XP□ □□ □□□□□□□ 7 □□□ □□□□□□ □□□ ESPON
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	AC 110V / 220V□ 50-60HZ
□□□□□□ □□□□□ □□□□	DC12V / 3A
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	DC12V / 3A
□□□ □□□□ □□□□□□□	DC12V / 1A
□□□□□□□ □□□□ □□□□□	0-45°C□ 80-10 :□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□ □□□□□	-10-60°C□ 90-10 :□□□□□□□□
□□□□□	CE / FCC / CCC / □□□□□□□

تفاصيل المنتج



الوثائق ذات الصلة

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا [information](#) لتريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة

دليل المستخدم

سائق