

58mm POS (نموذج: OCPP-M05)

المواصفات:

الأبعاد (W × D × H)	105 × 75 × 45MM
الوزن	134 غرام
اللون	أسود
عرض الطباعة فعالة	48 ملم
طريقة الطباعة	الحرارية خط الطباعة
أمر الطباعة	متوافق مجموعة التعليمات ESC / POS
سرعة الطباعة	ثانية / mm لصريات 90
قرار	DPI نقطة / مم (203 8)
طباعة الخط	في 24x24 / X24 في 12
قدرة العمود	32 / 16columns
حجم الحرف	(العرض × الارتفاع) 3.0mm × (العرض × الارتفاع) 3.0 / 1.5
حجم الورق	40.0MM قطر 58.0 ملم إلى ± 0.1
ورقة سماكة	مم 0.06-0.08
مجموعة الأحرف	أبجدية نص / الصيني
السطح البيني	(بلوتوث اختياري، RS-232، USB)
فلاش	256KB
محول كهرباء	9V DC / 2A
بطارية يمكن البقاء في 4-5 أيام، وعندما يكون كامل من قوة، ويمكن طباعة ورقة 7.4 1500 DC و 150-120M	
مميزات أخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطة، وإيقاف يدويا
ظروف العمل	% 10 ~ 90 درجة الحرارة: -10 مئوية ~ 50 مئوية الرطوبة: 10% ~ 90
ظروف التخزين	% 5 ~ 95 درجة الحرارة: -20 مئوية ~ 70 مئوية الرطوبة: 5% ~ 95
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيص لتحديد الحروف والأرقام تصل إلى 30 حرفا.
كلمة المرور	digitals. افتراضي الإدخال كود الاقتران "1234" يمكن تخصيص. أقصى 6
حجم قابس الطاقة	3.5 * 1.1 ملم

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

مواصفة*

دليل برنامج*

كتيب التعليمات*

Win2000 WinVista Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل*

Win8-64bit برنامج تشغيل*

برنامج تشغيل لينكس*

معلومات الطابعة أدوات ضبط*

(تطبيق تجريبي البرمجيات) USB Printdemo*

(تطبيق تجريبي البرمجيات) Printdemo بلوتوث*

لاروبوت SDK*

القرص المضغوط ملفات*

فيديو ذات الصلة:

USB عن طريق البلوتوث وكابل ocpp-M05-BB كيف يعمل

IOS العمل مع الروبوت ونظام I-OCPP-M05-BB

USB عن طريق كابل ANDRIOD مع قرص OCPP-M05 فيديو للعمل