

## وبيل طابعة الإيصالات الحرارية 58mm (نموذج: OCPP-582)

### المواصفات:

|                |   |
|----------------|---|
| طريقة الطباعة  | حرارة مباشرة  |
| الخط طباعة     | FONT A: 33 35 أو FONT B: 40 42  |
| حجم الحرف      | X 24 ؛ الصيني: 9 × 1724 الخط B: 12 × 24 الخط A:   |
| الباركود       | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39  |
| أمر طباعة      | متوافق مع EPSON ESC / POS   |
| اللغة          | دعم اللغة المشتري   |
| حرف في كل سطر  | 384dots / 203 خط (DPI)  |
| سرعة الطباعة   | ثانية / 90MM  |
| عرض الورق      | 57.5 ± 0.5MM  |
| سمك الورق      | 0.06-0.08mm   |
| MCBF (الحياة)  | 50KM  |
| البعد          | 235X145X125mm   |
| الوزن الإجمالي | 2.6KG   |
| قطع السيارات   | القاطع اليدوي   |
| الاستشعار      | ورقة الأذى النهائية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، استشعار الغلاف مفتوح             |
| ورقة لفة       | φ65mm   |
| واجهة          | USB، LAN، بالتوازي مع ذلك   |
| سائق           | وين فيستا / ويندوز 7 / لينكس / XP فوز / فوز NT / فوز / فوز 2000 / وين ME 2003 / X فوز 9 |
| إمدادات الطاقة | DC12V / 3A  |

### تفاصيل المنتج:



### الوثائق ذات الصلة:

الرجاء انقر هنا [Information](#) لتعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج 