

الطابعة استلام الحرارة USB الروبوت 58MM (نموذج: OCPP-585)

المواصفات:

الطابعة	الطابعة
الطابعة	384dots / 203) DPI
الطابعة	384dots / ANK: A: 12 * 24dots 1.5 (W) * 3.0 (H)
الطابعة	24 * 24 :dots 3.0 (W) * 3.0 (H)
الطابعة	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
الطابعة	PERSON ESC / POS
الطابعة	الطابعة
الطابعة	90 mm /
الطابعة	57.5 ± 0.5MM
الطابعة	0.06-0.08mm
MCBF (الطابعة)	50KM
الطابعة	190 * 132 * 119mm
الطابعة	1.2KG
الطابعة	الطابعة
الطابعة	الطابعة
الطابعة	الطابعة
الطابعة	Φ75mm
الطابعة	RS-232C USB LAN
الطابعة	9 XP 2003 2000 XP 7 ESPON
الطابعة	AC 110V / 220V 50-60HZ
الطابعة	DC12V / 3A
الطابعة	DC12V / 3A
الطابعة	DC12V / 1A
الطابعة	0-45°C 80-10 :
الطابعة	-10-60°C90-10 :
الطابعة	CE / FCC / CCC /

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا لـormation تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج 

[مواصفة](#)

[دليل المستخدم](#)

[سائق](#)