

IOS 58mm
OCPP-M03 (نموذج)

المواصفات:

البعد الكلي (W × D × H)	105 × 75 × 45MM
الوزن	134g
اللون	الأسود
عرض الطباعة فعالة	48MM
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	مجموعة الأوامر متوافقة ESC / POS
سرعة الطباعة	ثانية / mm حتى ضربات 90
قرار	8 (203) نقطة / مم (DPI)
الخط طباعة	12X24 / 24X24
قدرة العمود	32 16 الأعمدة
حجم الحرف	1.5 × 3.0 (العرض × H) / 3.0x3.0mm (WXH)
أبعاد الورق	58.0 ± 0.1MM × 40.0 قطرmm
سمك الورق	و mm إلى 0.06 0.08
مجموعة الأحرف	أبجدية / الصينية كانجي
واجهة	(وتقنية بلوتوث (اختياري، RS-232، USB،
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	و. البطارية تستطيع البقاء بفضل 4-5 أيام، وعندما يكون السلطة 7.4V DC / 1500mA المكاملة، ويمكن طباعة الورق 120-150
مميزات أخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطة، دليل اغلاق
ظروف العمل	%الرطوبة: 10~90، C، درجة الحرارة: -10 درجة
ظروف التخزين	%الرطوبة: 5~95، C، درجة الحرارة: -20 درجة
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيص، رسالة والرقمية للخيار، في حد أقصى 30 حرفا
كلمة المرور	أدخل الرمز الافتراضي الاقتران "1234"، يمكن تخصيص. في أقصى 6 الرقمية
البعد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm



الوثائق ذات الصلة:

الرجاء انقر هنا لمعرفة المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

مواصفات

دليل المستخدم

SDK

فيديو ذات الصلة:

58 (OCPP-M03) طباعة الأسنان الزرقاء IMM لإعداد البطارية لل

