

打印机 规格参数	打印幅面	打印幅面 48MM	
	打印分辨率	384dots / 8) 打印分辨率 / 203 打印dpi)	
	打印速度	90 打印mm / 打印	
	接口	USB + USB + 打印	
	打印精度	3.75 打印精度 打印 打印 打印 打印 打印) 打印)	
	打印语言	打印 / 打印 32 : 打印 打印 B: 42 打印 / 打印 打印 16 打印打印打印 打印打印 打印打印	
	打印语言	打印 GB18030 打印打印打印 打印打印 打印打印 / 打印	
	打印尺寸	打印 打印打印打印打印 A: 1.5 × 3.0mm (12 × 24dots) 打印 B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17dots) 打印打印 / 打印打印 3.0 × 3.0 :打印打印打印打印mm (24 × 24 打印)	
	打印语言 支持	打印语言	PC437 / 打印打印打印 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / 打印打印打印 / 打印打印打印 / EastEurope / 打印打印 / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII // 打印打印打印 打印打印打印 / PT151 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (打印打印打印) / (PC1001) / (PT151 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (打印打印打印打印) / (打印打印)
		打印语言	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
打印语言 支持	打印语言	打印打印打印 打印打印打印 打印打印 打印打印 打印打印	
打印 规格	打印	打印打印打印 打印	
	打印	57.5 ± 0.5mm 打印	
	打印打印 打印	≤60mm	
	打印打印打印 打印	打印打印打印 打印打印) 打印打印 打印打印)	
打印语言 支持	打印语言	ESC / POS	
打印 规格	打印语言	100 打印 :打印打印打印V-240V 50-60Hz 12 打印 :打印打印打印V / 2A	
	打印语言	12 打印V / 1A	
打印语言 支持	打印语言	4K	
	打印语言	40K	
打印语言 支持	打印	590g	
	打印	185 * 130 * 112 (MM)	
打印 规格	打印	80 ~ 10 :打印打印打印 °C 45 ~ 5 :打印打印打印 打印打印	
打印 规格	打印	打印打印 打印) 90 ~ 10 :打印打印打印 °C 50 ~ 10- :打印打印打印 打印打印)	
打印语言 支持	打印语言	50KM (12.5≥打印打印打印 打印打印)	