

58

587-**RS232** /

(M / N: OCPP-587-R)

وصف المنتج:

طابعة حرارية، وتصميم الأجزاء الرائعة، صغيرة وذكية MM هو مصغرة 58 OCPP-587 قطر كبير لفة وتحقيق 130 مم / ثانية الطباعة عالية MM مع الشعور التكنولوجي للغاية. باستخدام محرك كبير وتصميم حركة كبيرة والعتاد، وسحب 83 قطرها صغير لفة، سرعة الطباعة بطيئة، وتمكين طباعة أكثر كفاءة. وفي MM السرعة في نفس الوقت، والحل الأمثل لحل مشكلة مشتركة دعم طباعة 58 واي فاي، وتقنية بلوتوث، جي بي آر إس، تمكين الطباعة أكثر مرونة ومريحة، (M الوقت نفسه، يوفر واجهة غنية، بما في ذلك منفذ الشبكة (100

أداء المنتج أو جودة المنتج:

- مظهر تصميم مضغوط، تكنولوجيا الأجزاء؛
- سهلة هيكل تغذية الورق، عملية بسيطة ومريحة.
- موثوقية عالية من السيارات الكبيرة والحركة والعتاد كبيرة.
- مم / ثانية سرعة الطباعة، وتحسين كبير في كفاءة الطباعة 130.
- كبير مستودع تصميم ورقة، الدعم المثالي ل 83 ملليمتر كبيرة قطرها لفات.
- واجهة غنية اختياري: أوسب، كوم، الإنترنت (100 متر)، وبقي، بلوتوث، جي بي آر إس.
- خط كبير ولغة متعددة GB18030 دعم.
- يدعم لوغو والرسومات التنزيلات والطباعة.
- يدعم ويندوز، لينكس، الروبوت و يوس نظام الطباعة؛
- واجهة إيثرنت، وطباعة بسرعة مع تجنب فقدان الفواتير 100M.

معلومات الطباعة:

العناصر	المعلومات
طريقة الطباعة	الخط الحراري
طريقة الطباعة	48MM
القرار	384dots / 8) الخط(203,ممي)
سرعة الطباعة	130MM/ثانية
نوع واجهة	واي فاي، جي بي آر إس، بلوتوث، (IM الإنترنت(100،COM، يو اس بي
تباعد الأسطر	(مم) يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأمر 3.75
رقم السطر	الخط أ: 32 حرف / خط
حرف	حرف / الخط B: 42 الخط
حجم الحرف	بسيطة، الصينية التقليدية-16 خطا
الرمز الشريطي	المبسطة / الصينية التقليدية الخطوط Standard GB18030
حرف	ANK3.0 × 1.5: الخط أ، (12 × 24) مم
مجموعة الأحرف	النقاط (24 × 24) مبسط/الصينية التقليدية: 3.0 × 3.0 (9 × 17) B: 1.1 × 2.1mm
الموسوعة	PC437 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / العربية / PC852 / PC858 / IranII / اللاتفية / العربية / EastEurope / إيران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / اللاتفية / (اللاتفية) / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151.1251) / (PC1001) /
الباركود	1D الرمز الشريطي UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	الباركود: رمز الاستجابة السريعة 2D
ورقة	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
أكتب	لفة الحرارية
عرض	و 570.5 ± 0.5mm
قطر الدائرة	مم ≤83
طريقة التغذية	(تغذية سهلة) تغذية كلامشيل
الأوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء
كاشر درج	100 V-240V, 50-60HZ إدخال: أس، 12
الإخراج	12 V / 2A
المخزن المؤقت	1A / 12 دس
الإدخال	4K
نف فلاش	40K
وزن	750G
الخصائص البدنية	180 * 115 * 127 (MM)

Environment

العمل

80 ~ 10 : رطوبة: °C 45 ~ 5 : مةقت: %

معلمة الموثوقية

تخزين

(مؤقت: -10 ~ 50 °C ، رطوبة: 10 ~ 90% (لا الندى

البرمجيات

الحياة

رأس الطباعة 100KM(12.5≥ كثافة الطباعة)

سائق

Win7، Win8، Win8.1، Win10 لينكس ،، يندوز إكس بي، و ، IOS، الروبوت



0CPP-587





4 : 10

518054

www.ocominc.com www.possolution.com.cn

E-mail: sales14@ocominc.com

sales14@ocominc.com

ocomsales14@hotmail.com

0086.18948789890

0086.18948789890

0086.18948789890

□1467261417 :□

□814-0086.755.86053207 :□□□□

□868-0086.755.86053207 :□□□□