

58 58-OCPP-58E-OCPP-58E-U-BT

(OCPP-58E-U-BT)

المنتج مقدمة:

هو OCPP-58E ، طباعة اقتصادية مصممة تصميمًا جيدًا لطباعة الفواتير الحرارية المشتركة، وهذا القالب هو مع مادة صلبة ، بديعة صنعة. غطاء غطاء تصميم، بسيطة والموضة، سهلة للمستخدمين لمعرفة ، تبني المدمج في امدادات الطاقة، وليس فقط يمكن توفير مساحة OCPP-58E، ورقة لفات "باستخدام الوضع ولكن أيضا من السهل على المستخدمين لتكوين واستخدام الطابعات.فهو خيار جيد جدا لاقتصادية .الطباعة

مواصفات المنتج:

- بسيطة والموضة، مع مادة صلبة، صنعة بديعة.
- سهلة ورقة تثبيت هيكل، بسيطة ومريحة للعمل
- ب.يو.اي.ال.تي في مزود الطاقة التصميم، لتوفير مساحة وأكثر ملاءمة لتكوين.
- التغطية تصميم، يمكن للمستخدم معرفة لفة الورق باستخدام الوضع في أي وقت transparent
- الخط الكبير، وسهلة لطباعة شخصية غير شائعة الصورة GB18030 دعم
- دعم الطباعة متعددة اللغات، ومناسبة للاستخدام التمرير فوق كل العالم؛
- دعم تحميل وطباعة الشعار وأمبير.الرسومات ؛
- دعم ويندوز، لينكس، الروبوت ونظام يوس طبع

منطقة التطبيق:

مراكز التسوق والمطاعم والمحلات والتخزين والضرائب والخدمات المصرفية والطبية والبريدية

المعلومات:

العناصر	المعلومات
طباعة المعلومات	الخط الحراري
	48MM
	384dots / 8) الخط (203،مدمdpi)
	القرار
	90 الثانية / mm ضربات
	سرعة الطباعة
	نوع واجهة
	تباعد الأسطر
	رقم السطر
	خط أ: 32 حرف / خط
حرف	حرف / الخط B: 42 الخط
	بسيطة، الصينية التقليدية-16 خطا
	المبسطة / الصينية التقليدية الخطوط GB18030 اساسي
	حجم الحرف
	ANK3.0 × 1.5: الخط (12 × 24 (mm
حجم الحرف	مبسطة/الصينية التقليدية: 3.0 × 17 × 9) B: 1.1 × 2.1mm الخط
	3.0MM (24 × 24 محطة تكرير النفط

الرمز الشريطي حرف	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / EastEurope / إيران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / اللاتينية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتينية) / (PC1001) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151,1251) / UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	الباركود	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
ورقة	اكتم عرض قطر الدائرة	لفة الحرارية و 570.5 ± 0.5mm مم ≤60
أوامر الطباعة قوة	طريقة التغذية الأوامر محول كهرباء	(تغذية سهلة) (تغذية كلامشيل) ESC / POS 100 إدخال: أس 100V-240V, 50-60HZ 12 إنتاج دس 12V / 2A 12 دس 12V / 1A
متعادل	كاشر درج الإخراج المخزن المؤقت الإدخال	4K
الخصائص البدنية	نف فلاش وزن البعد	40K 590g 185 * 130 * 112 (MM)
بيئة	العمل	%مؤقت: 5 ~ 45 °C ، رطوبة: 10 ~ 80
معلمة الموثوقية	تخزين رأس الطباعة الحية	(مؤقت: -10 ~ 50 °C ، رطوبة: 10 ~ 90%) (لا الندى) 50KM (كثافة الطباعة ≥12.5)

معلومات عامة: www.ocominc.com
 معلومات عامة: sales14@ocominc.com
 معلومات عامة: sales14@hotmail.com
 معلومات عامة: 86.18948789890 (ocomsales14)
 معلومات عامة: 86.18948789890
 معلومات عامة: 1467261417.