

# 58 58-OCPP-58E-OCPP-58E-BT

## (OCPP-58E-BT)

### المنتج مقدمة:

OCPP-58E هو

، طباعة اقتصادية مصممة تصميمًا جيدًا لطباعة الفواتير الحرارية المشتركة، وهذا القالب هو مع مادة صلبة بدیعة صنعة. غطاء غطاء تصميم، بسيطة والموضة، سهلة للمستخدمين لمعرفة، تبني المدمج في امدادات الطاقة، وليس فقط يمكن توفير مساحة OCPP-58E، ورقة لفات "باستخدام الوضع ولكن أيضا من السهل على المستخدمين لتكوين واستخدام الطابعات. فهو خيار جيد جدا لاقتصادية الطباعة.

### مواصفات المنتج:

- بسيطة والموضة، مع مادة صلبة، صنعة بدیعة
- سهلة ورقة تثبيت هيكل، بسيطة ومريحة للعمل
- ب.يو.اي.ال.تي في مزود الطاقة التصميم، لتوفير مساحة وأكثر ملاءمة لتكوين
- التغطية تصميم، يمكن للمستخدم معرفة لفة الورق باستخدام الوضع في أي وقت transparent
- الخط الكبير، وسهلة لطباعة شخصية غير شائعة الصورة GB18030 دعم
- دعم الطباعة متعددة اللغات، ومناسبة للاستخدام التمرير فوق كل العالم؛
- دعم تحميل وطباعة الشعار وأمبير. الرسومات؛
- دعم ويندوز، لينكس، الروبوت ونظام يوس طبع

### منطقة التطبيق:

مراكز التسوق والمطاعم والمحلات والتخزين والضرائب والخدمات المصرفية والطبية والبريدية

### المعلومات:

العناصر	المعلومات
طريقة الطباعة	الخط الحراري
Width طبع	48MM
القرار	384dots / 8) الخط (203،م،dpi)
سرعة الطباعة	90 ثانيا / mm ضربيات
نوع واجهة	بلوتوث + USB، يو اس بي
تباعد الأسطر	(مم) يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأمر 3.75
رقم السطر	الخط أ: 32 حرف / خط
	حرف / الخط B: 42 الخط
	بسيطة، الصينية التقليدية-16 خطا
حرف	المبسطة / الصينية التقليدية الخطوط GB18030 اساسي
حجم الحرف	MM(12 × 24) (ANSI) الخط أ: 1.5 × 3.0
	(مبسطة/الصينية التقليدية: 3.0 × 17 × 9) الخط B: 1.1 × 2.1mm
	(محطة تكرير النفط 24 × 24) 3.0MM

الرمز الشريطي حرف	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / اللاتفية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151,1251) /
	الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
ورقة	اكتب عرض قطر الدائرة طريقة التغذية	لفة الحرارية 570.5 ± 0.5mm و ≤60مم (تغذية سهلة (تغذية كلامشيل
أوامر الطباعة قوة	الأوامر محول كهرباء	ESC / POS 100 إدخال:أس V-240V,50-60HZ 12 إنتاج  :دس V / 2A 12 دس V / 1A
متعادل	كاشر درج الإخراج المخزن المؤقت الإدخال	4K
الخصائص البدنية	نف فلاش وزن البعد	40K 590g 185 * 130 * 112 (MM)
بيئة	العمل تخزين	%مؤقت: 5 ~ 45 °C ، رطوبة: 10 ~ 80 (مؤقت:-10 ~ 50 °C ، رطوبة: 10 ~ 90%) (لا الندى
معلمة الموثوقية	رأس الطباعة الحياة	50KM(كثافة الطباعة ≥12.5)

www.ocominc.com  
E-: sales14@ocominc.com  
: sales14@ocominc.com  
: ocomsales14@hotmail.com  
: 86.18948789890  
18948789890 : (ocomsales14)  
: 86.18948789890  
1467261417 :.