

EMV الروبوت مع شهادات pos المحمول المحمولة محطة NFC مصغرة 5 بوصة

(M / N: POS -T1)



خاصية:

- نظام تشغيل أندرويد 7.0.
- جيجاهرتز 1.3 ARM Cortex A53 رباعي النواة 64 بت MT8735V تعتمد
- TFT بوصة بالسعة ، اللمس المتعدد. دعم التوقيع الإلكتروني ، 1280 * 720 ، عرض 5.0
- ذاكرة 1 جيجابايت و 8 جيجابايت ؛
- بطارية ليثيوم بوليمر كبيرة ، ودعم 10 ساعات عمل ساعة عادة 4.35V 4000mAh
- 58mm مطابعا ، D و D 2 ودعم قراءة الباركود 1 ، Mكاميرا 2
- GPS ، 3G / 4G / G بلوتوث متوافق ، 2 + HS 4.1 ، V ، واي فاي 2.4
- ، بطاقة تماس ، ic دعم بطاقة الشريط المغناطيسي ، بطاقة
- وعرة 1.2 متر انخفاض التسامح
- شهادة ، CCC / الوصول إلى الاتصالات ، PayPass ، PayWave ، ROHS ، EMV CL L1 ، EMV L2 ، EMV L1 ، PCI ، PBOC L1 ، PBOC L2 ، QPBOC L1 ، QPBOC L2 ، QUICS ، UPTS2.0 الوصول إلى الشبكة

الوضعية :

سلسلة محلات السوبر ماركت والمطاعم والمتاجر ، متجر لبيع الملابس ، والمباني ، والمخازن ، وأمين الصندوق ، ودفع ، يدخل تباع يحفظ وظيفة إدارة الأعمال

المواصفات الفنية:

نظام التشغيل	أندرويد 7.0
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب"	RAM: 1GB
الموسعة المخزنة	8GB عاجل جدا:
شاشة عرض	بوصة 5.0
شاشة اللمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة ، ودعم التوقيع الإلكتروني
البطارية	بطارية ليثيوم 4000 مللي أمبير ، 4.35 فولت
بلوتوث	متوافقة hs + v4.1 بلوتوث
الـ تصوير	كاميرا 2.0 ميغا بكسل
POS وظيفة التكرار	GPS
طابعة	مم الطابعة الحرارية قطرها 30 مم ورقة لفة 58
واجهه المستخدم	مصغر USB
قطرة	وعرة 1.2 متر انخفاض التسامح
وظيفة POS	
قارئ البطاقة الممغنطة	كامل المسار قارئ البطاقة الممغنطة ISO7810 / 7811/7812 دعم بروتوكول
للقراءة والكتابة IC بطاقة	ISO7816 دعم بروتوكول
قارئ بطاقة عدم الاتصال	معارف A & B ، Mifare ، NFC ISO / IEC 14443 دعم EMV / PBOC PAYPASS تمشيا مع تخصيص
PSAM بطاقة	بطاقة رقاقة البنك دفع الأمن
شهادة	شهادة ، CCC / الوصول إلى الاتصالات ، PayPass ، PayWave ، PCI ، EMV L1 ، EMV L2 ، EMV CL L1 ، ROHS ، Mifare ، NFC الوصول إلى الشبكة ، الأمان ، الوصول إلى الشبكة ، PBOC L1 ، PBOC L2 ، QPBOC L1 ، QPBOC L2 ، QUICS ، UPTS2.0
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	FDD-LTE ، TDD-LTE ، UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + ، CDMA EV-DO Rev.A ، GSM / EDGE / GPRS
شبكة الطيف	FDD-LTE (B3 □ B8) TDD-LTE (B38 □ B39 □ B40 □ B41) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850,900,1900,2100 MHz) CDMA EV-DO Rev.A (800 ميغا هرتز) GSM / EDGE / GPRS (900,1800,1900 ميغا هرتز)
WLAN	IEEE802.11.b / ن / ز
المعلومات المادية	
بحجم	193mm × 80mm × 54.5mm
وزن	(جرام) (تشمل البطارية 425
درجة الحرارة التشغيل	درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية -10
الدفع في الأفق	درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية -20
رطوبة	دون تكاثف RH درجة (40) 93 ٪ ~ 20 ٪
صفحة	1pc: 20 * 16.5 * 6.5cm / 0.75kgs 20pcs: 42.5 * 35 * 27cm / 12.9kgs

بلدان جزر المحيط الهادئ

