

الروبوت شاشة تعمل باللمس نقاط البيع سعر الجهاز "NFC" 7

(M / N: POS-M680)



مقدمة مختصرة

الراقيّة متعددة الوسائط، وضعت على نظام أندرويد. وإنها تكوينه مع شاشة 7 بوصة تعمل باللمس، POS-M680 هو طابعة حرارية، ماسح الباركود. أنها قادرة على التوفيق بين احتياجات متعددة تتراوح، RFID والمغناطيسية، وحيم وقارئ بطاقة بين مالي حضور الذات، وإدارة العضوية، والتعرف على الهوية وغيرها، وعلى نطاق واسع المستخدمة في مطعم، والخدمات المصرفية، والفنادق ومراكز التسوق، واليابانصيب وغيرها.

ميزات:

- & GT4.0 ؛ الروبوت نظام التشغيل
-) 7 بوصة عالية الوضوح شاشة ملونة (1024 * 600 الحل & GT
- & GT6 SAM وعيار ISO7816 فتحة لبطاقة
- لوحة المفاتيح درج النقود scanner : واجهة الجهاز وفيّرة يمكن الوصول & GT

مجال التطبيق

- ؛ الطعام: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعكة & GT
- ؛ التجربة: شارع العمل، بوتيك، متجر، متجر مستحضرات التجميل وتصفييف الشعر من الدرجة العالمية & GT
- ل الاستجمام: ساونا، ومنتجع صحي، نادي ليلي، حديقة، كازينو ونقاط البيع لتذاكر اليابانصيب
- ؛ التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقف السيارات، نزل، والطيران، والمترو، ومحطة وارف & GT

مواصفة

المعالج	A8-كورت 1.0GHZ
نظام التشغيل	4.0.0 الروبوت
ذاكرة	512 M ذاكرة الوصول العشوائي + 4G ROM
SD	SD مايكرو تصل إلى 32 GB
عرض	(بوصة شاشة ملونة عالية الوضوح 1024 * 600 الحل 7)
شاشة اللمس	عدة نقاط الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة
طابعة	القطر: 42 MM، سرعة عالية الطابعة الحرارية. ورقة العرض: 57 ISO
قارئ بطاقات	المسارات، ودعم ثبائي الضرب 1/2/3 ISO7811
قارئ بطاقات IC	ISO7816 ISO معيار
وتفاعل قارئ بطاقات	ISO14443 TypeA، TypeB ISO15693
اللة تصوير	ميغا بكسل مع ضبط تلقائي للصورة 3

مساحة البصمات	DPI العيшин، البيومترية استشعار بصمة / القارئ، وشاشة تعمل باللمس بالسعة، 508 & العلامة It1: S،
ماضي الباركود	الباركود فك بواسطة كاميرا أو محرك المسح الضوئي 2D / 1D
الاتصالات	GSM 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, BC0: سى دى ام ايه،
واي فاي	ز / ن الشبكات اللاسلكية، نقطة ساخنة دعم / 802.11b
صوت	دعم الصوت جاك أو خالية اليدين المكالمات، تسجيل، صوت
المتحدث	مكبرات صوت 2 *
بطارية	PSAM فتحة بطاقة ISO7816 وعيار SAM، فتحة لبطاقة * 3
يو اس بي	SIM فتحة لبطاقة * 1 SIM
LAN	1 RJ45 منفذ *
HDMI	1 HDMI منفذ *
خط	2 RJ11 الموانئ *
RS232	1 * RS232
قوة	DC 9V / 3A
بيئة العمل	درجة حرارة العمل: -20 ~ 60 °C درجة حرارة التخزين: -30 ~ 70 °C الرطوبة النسبية: 10 ~ 90٪
حجم	240 (L) X 220 (W) X 80MM (H)
وزن	1.2 كغ
حجم العبوة	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) ملم
وزن الحقيقة، وزن الحمولة	2.5 KG