76MM □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ USB □□□□□□□□ □□□ □□

(M / N: OCPP-763)

□□□□:

76□ □□□□□MM □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□Compatible □□□□□ □□.
□With □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□ □Multiple □□□□□□□ / □□□□□□□ :□□□□□□□ / USB / LAN.
□Support □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□
□□□□□ □Easy □□□□□□ □□□□□□□.

مواصفات:

طريقة الطباعة	دبابيس مسلسل نقطية 9
الخط طباعة	ب: 40 أو FONT 42 ج: 33 أو 35؛ FONT
قدرة العمود	400dots
حجم الحرف	ANK، الخط A: 9 * 9dots، الخط B: 7 * 9dots، الصينية المبسطة 16 16 :الصينية التقليديةdots *
مجموعة الأحرف	خيار المشتري
الأحرف في كل سطر	400dots
سرعة الطباعة	4.5lines / ثانية
تلقي عازلة	اختيار كما هو 45 بايت أو باستخدام مفاتيح تراجع Kبايت 4
عرض الورق	75.5 ± 0.5mm و
القدرة على نسخة	نسخة أصلية واحدة ونسختين
شريط	ERC-39
MCBF (الحياة)	10،000،000 خطوط
سائق	الأنظمة الأساسية Win9x / وين ME / نظامي التشغيل Win2000 / WIN2003 / ل WinNT / وين إكس بي / فيستا وين / ويندوز 7 / لينكس
وحدة المعالجة المركزية	32 بت
بيئة التخزين	90 ~ 10) الرطوبة (درجة مئوية 60 ~ 10-) درجة حرارة٪)
بيئة العمل	90 ~ 10) الرطوبة (درجة مئوية 50 ~ 0) درجة الحرارة٪)
بعد	230X146X145mm
الوزن الإجمالي	3.75KG
قطع السيارات	نعم فعلا
استشعار نهاية ورقة	نعم فعلا
سمك الورق	0.06-0.08mm
ورقة لفة	75.5 ± 0.5mm و* φ65mm
السطح البيني	المتوازي / مسلسل / USB / LAN
أمر	متوافق مع إبسون
السيطرة درج النقود	DC 12-24V / 1A
مزود الطاقة	DC24V / 2.5A
مع عمر صنف في أكثر من 10،000،000 خطوط (SEIKO F347) ملاحظات: ويستخدم رأس الطباعة اليابانية موثوق بها للغاية	

تفاصيل المنتج: