76MM □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ USB □□□□□□□□ □□□ □□

(M / N: OCPP-763)

□□□□:

76□ □□□□□MM □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□Compatible □□□□□ □□.
□With □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□ □Multiple □□□□□□□ / □□□□□□□ :□□□□□□□ / USB / LAN.
□Support □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□
□□□□□ □Easy □□□□□□ □□□□□□□.

## مواصفات:

| | |
|---|---|
| طريقة الطباعة | دبابيس مسلسل نقطية 9 |
| الخط طباعة | ب: 40 أو FONT 42 ج: 33 أو 35؛ FONT |
| قدرة العمود | 400dots |
| حجم الحرف | ANK، الخط A: 9 * 9dots، الخط B: 7 * 9dots، الصينية المبسطة<br>16 16 :الصينية التقليديةdots * |
| مجموعة الأحرف | خيار المشتري |
| الأحرف في كل سطر | 400dots |
| سرعة الطباعة | 4.5lines / ثانية |
| تلقي عازلة | اختيار كما هو 45 بايت أو<br>باستخدام مفاتيح تراجع Kبايت 4 |
| عرض الورق | 75.5 ± 0.5mm و |
| القدرة على نسخة | نسخة أصلية واحدة ونسختين |
| شريط | ERC-39 |
| MCBF (الحياة) | 10،000،000 خطوط |
| سائق | الأنظمة الأساسية Win9x / وين ME / نظامي التشغيل Win2000 / WIN2003 / ل WinNT / وين<br>إكس بي / فيستا وين / ويندوز 7 / لينكس |
| وحدة المعالجة المركزية | 32 بت |
| بيئة التخزين | 90 ~ 10) الرطوبة (درجة مئوية 60 ~ 10-) درجة حرارة٪) |
| بيئة العمل | 90 ~ 10) الرطوبة (درجة مئوية 50 ~ 0) درجة الحرارة٪) |
| بعد | 230X146X145mm |
| الوزن الإجمالي | 3.75KG |
| قطع السيارات | نعم فعلا |
| استشعار نهاية ورقة | نعم فعلا |
| سمك الورق | 0.06-0.08mm |
| ورقة لفة | 75.5 ± 0.5mm و* φ65mm |
| السطح البيني | المتوازي / مسلسل / USB / LAN |
| أمر | متوافق مع إبسون |
| السيطرة درج النقود | DC 12-24V / 1A |
| مزود الطاقة | DC24V / 2.5A |
| مع عمر صنف في أكثر من 10،000،000 خطوط (SEIKO F347) ملاحظات: ويستخدم رأس الطباعة اليابانية موثوق بها للغاية | |

## تفاصيل المنتج: