القطب العرض LED POS أرقام 8
(نموذج: LED8A)

□□□□□□□□□□:

اتصالات	
واجهة:	الاتصالات RS232، USB إمدادات الطاقة (DC اختياري)
معدل سرعة نقل البيانات:	2400 / 9600BPS
سطوع:	1500cd
إشارة المصافحة	لا
كهربائي	DC5V (USB من واجهة الكمبيوتر المضيف)
عرض:	الأصفر والأخضر الساطع LED العرض الرقمي
أحرف العرض:	8 9 ~ 0) أرقام)
منطقة العرض:	160MM × 30.8mm
حجم الخط:	13MM * 7.6MM
MTBF:	25،000 ساعات
جسدي	
أبعاد لوحة:	224 (L) X88 (W) ملم
أبعاد الدعم:	442 --- 400 :الطولmm 185 :قاعدة (L) X95 (W) X25 (H) ملم
نصب الخطوة زاوية:	8 ° ~ 120 °
اللون	أبيض وأسود
الوزن:	520G (850 ؛(بدون قاعدة g 1100) ؛(مع قاعدة g (بما في ذلك التعبئة والتغليف)
التعبئة الحجم	255 (L) × 210 (W) × 96 (H) ملم
بيئة	
درجة الحرارة التشغيلية:	-40 ℃ --50 ℃
درجة الحرارة التخزين؛	-60 ℃ --80 ℃
الرطوبة:	30٪ - 85٪

□□□□□□ □□□□□□: