

# مدمجة مع قاطع آلي ATM طباعة استلام حرارية 80

(M / N: OCKP-8002)

## خاصية:

سرعة الطباعة ، 160mm / s  
قطرها ورقة منزل المتضخم 80mm  
دعم قطع السيارات  
دعم صفحات الرموز لغة متعددة  
دعم الطباعة الرسومية  
شعار التخزين والطباعة NV دعم  
الباركود الطباعة D و D2 دعم 1  
life100km رأس الطباعة

## تخصيص:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة	160MM / ثانية
قطر لفة الورق	Φ80mm
قدرة العمود	نقطة / خط 576
سمك الورق	0.06 ~ 0.08mm و
واجهه المستخدم	USB + RS232
حرف	وصفحات لغة متعددة البلدان GB18030
حجم الحرف	ANK □ الخط A □ 1.5 × 3.0 □ نقطة 24 × 12 □ مم B □ 1.1 × 2.1mm □ 9 × 17 □ نقطة
أنواع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417
المدخلات العازلة	بايت 32 كيلو بايت
فلاش NV	بايت 64 كيلو بايت
محول كهرباء	DC24V / 2.5A
إخراج درج النقود	DC 24V / 1A
وزن	0.37KG
الأبعاد	132.2 × 125.7 × 88.11 ملم (D × W × H)
بيئة العمل	80 □ 10) الرطوبة (45 □ 0) درجة الحرارة
بيئة التخزين	80 □ 10) (°C 60 □ 10-) الرطوبة
عمر رأس الطباعة	100KM



OCKP-8002






OCKP-8002





OCKP-8002







OCKP-8002







OCKP-8002







OCKP-8002





OCKP-8002

