

الحرارية USB الروبوت طابعة 80MM

(نموذج: OCPP-88A-U)

الميزات:

1. مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها؛
2. الطابعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 250 ملم / ثانية؛
3. القاطع التلقائي الاختياري؛
4. الخط وخيارات الاتصالات اللاسلكية
5. USB: توفير مجموعة متنوعة من واجهات
6. مسموعة دعم تطبيق إنذار متاح للمطبخ.
7. دعم أنواع مختلفة من الأبعاد واحد واثنين الأبعاد طباعة الرمز الشريطي.
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات العالمية.
9. SDK للروبوت يتيح.
10. يعتمد عليه رأس الطابعة ومائة كيلومتر.
11. متوافق EP SON ESC / POS.

المعلومات:

طرق الطباعة	الطباعة خط الحرارية
الحروف المطبوعة	الخط: 576dots / 512 (افتراضي)، دعم الخط، ودعم تابوان وهونج كونج، التقليدي (الخط المعقد)، 24، 18030x الشخصيات: نقطة الصينية المبسطة من 24 AN. وكرف
الخط	A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم. B: 9 * 17dots، 1.1 (2.1 * (H العرض) ملم 24 * 24 dots، 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم المبسطة / التقليدية
أنواع الباركود	رمز، UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	واجهة ثانية المزدوج واجهة ثلاثية / ملم / ثانية كما واجهة واحدة، ل 250 300
السطح البيني	USB، USB + LAN، USB + LAN، USB + LAN، USB + LAN، USB + LAN، USB + LAN، USB + LAN
أمر الطباعة	القيادة EPSON ESC / POS متوافق مع
سائق	لينكس، / win8.1 / وين / وين 7 8 / WIN2003 في / VISTA / WIN2000 وين / XP نافذة / Win9x في الأنظمة الأساسية و، ESPON، SDK الروبوت مع التوافق
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5 72 عرض (مم) (الطباعة عرض
قطر الورق	83 ملم
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي اختياري)
طباعة الموثوقية	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
في المقابل الرطوبة	10-80%
أبعاد	190 * 145 * 145 (MM)
الوزن	1.60 كجم

P / N	وصف
OCP-88A-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
OCP-88A-UR	مسلسل الموائى، ودعم القاطع التلقائي + USB
OCP-88A-UL	الموائى دعم صناعة السيارات في القاطع LAN + USB
OCP-88A-URL	الموائى مع القاطع التلقائي LAN + مسلسل + USB
OCP-88A-W	القاطع التلقائي، USB لاسلكي + منفذ
OCP-88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي، LAN + USB + بلوتوث
OCP-88A-U0	لا القاطع التلقائي، USB منفذ
OCP-88A-UR0	المسلسل، لا القاطع التلقائي + USB
OCP-88A-UL0	لا القاطع التلقائي، LAN منفذ + USB
OCP-88A-URL0	دون القاطع التلقائي، LAN مسلسل + منفذ + USB
OCP-88A-W0	لا القاطع التلقائي، USB لاسلكي + منفذ
OCP-88A-BUL0	لا القاطع التلقائي، LAN + USB + بلوتوث

طلب معلومات



الوثائق ذات الصلة:

[مواصفة*](#)

[دليل إجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[من Win2000 WinVista Win8-32bit سائق بندوز إكس بي نظامي التشغيل*](#)

[سائق Win8-64bit سائق*](#)

[سائق لينكس*](#)

[طابعة أداة إعداد المعلمة*](#)

[\(التطبيق التجريبي البرمجيات\) USB Printdemo*](#)

[*SDK □□□□□□□□](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)