

(OCPP-88A: نموذج رقم)

### الميزات:

1. مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها؛
- ثانية. / 2MM، ارتفاع سرعة الطباعة تصل إلى 300
3. كثر السيارات اختياري.
4. الحبل والاتصال اللاسلكي للحصول على خيارات
- USB + LAN، USB + بلوتوث، USB + وواي فاي، LAN + المسلسل، USB + LAN، المسلسل، USB، 5: واجهات متعددة المتاحة
- الصوت والضوء التنبيه دعم مناسبة للتطبيق المطبخ؛ 6.
- متعددة وأنواع رمز الاستجابة السريعة الطباعة؛ 7D، دعم 1
8. دعم لغات عالمية متعددة.
9. لالروبوت يتوفر؛ SDK
- الحياة؛ 10KM، رأس الطباعة موثوق بها مع 100
- POS EPSON ESC / 11. متوافق مع الأوامر

### المعلومات:

|                       |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طريقة الطباعة         | الطباعة خط الحرارة                                                                                                                                              |
| طباعة الأحرف          | الخط: / 576dots / 512 (افتراضي)،<br>الصينية، ودعم مكتبة الخط 18030، ودعم تاوان وهونج كونج التقليدي (الخط المعقد)، 24x الشخصيات: المبسطة نقطة 24<br>ANX. وشخصيات |
| الخط                  | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم.<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم<br>ملم 24 * 24 (H) * 3.0 (W) 3.0 : المبسطة / التقليدية                           |
| نوع الباركود          | رمز، UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128،<br>الاستجابة السريعة                                              |
| سرعة الطباعة          | 250MM / 300 ثانية واحدة، ثمانية لواجهة واحدة، ثمانية مزدوجة وثلاث واجهات / MM                                                                                   |
| السطح البيني          | USB، USB + المسلسل، USB + LAN، USB + المسلسل + LAN، واي فاي، USB + بلوتوث، USB + LAN                                                                            |
| قيادة الطباعة         | POS EPSON ESC / متوافق مع الأوامر                                                                                                                               |
| السائقين              | وين فيستا / ويندوز 7 / ويندوز 8 / WIN2003 / Win2000 نظامي التشغيل / XP نافذة Win9x الأنظمة الأساسية<br>ل.الروبوت المتاحة SDK، ESPON، لينكس، متوافقة مع / win8.1 |
| عرض الطباعة           | 79.5 ± 0.5MM (72 العرض mm الطباعة)                                                                                                                              |
| ورقة قطر              | 83mm                                                                                                                                                            |
| ورقة سماكة            | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                     |
| قاطعة                 | (قطع السيارات اختياري)                                                                                                                                          |
| الموثوقية الطباعة     | 100KM                                                                                                                                                           |
| قوة                   | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                    |
| درجة الحرارة          | 0-45 درجة C                                                                                                                                                     |
| على النقيض من الرطوبة | 10-80%                                                                                                                                                          |
| البعد الخارجي         | 190 * 145 * 145 (مم)                                                                                                                                            |
| الوزن                 | 1.60kg                                                                                                                                                          |

|               |               |                                                       |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| طلب المعلومات | P / N         | وصف                                                   |
|               | OCPP-88A-U    | مع قطع السيارات ، USB منفذ                            |
|               | OCPP-88A-UR   | المنفذ التسلسلي، مع قطع السيارات + USB                |
|               | OCPP-88A-UL   | مع قطع السيارات ، LAN منفذ + USB                      |
|               | OCPP-88A-URL  | المسلسل ميناء + لان، مع قطع السيارات + USB            |
|               | OCPP-88A-W    | مع قطع السيارات ، USB واي فاي + منفذ                  |
|               | OCPP-88A-BUL  | مع لصناعة السيارات في القاطع ، USB + LAN + بلوتوث     |
|               | OCPP-88A-U0   | دون قطع السيارات ، USB منفذ                           |
|               | OCPP-88A-UR0  | المنفذ التسلسلي، دون قطع السيارات + USB               |
|               | OCPP-88A-UL0  | من دون قطع السيارات ، LAN منفذ + USB                  |
|               | OCPP-88A-URL0 | المسلسل ميناء + لان، من دون قطع السيارات + USB        |
|               | OCPP-88A-W0   | دون قطع السيارات ، USB واي فاي + منفذ                 |
|               | OCPP-88A-BUL0 | من دون لصناعة السيارات في القاطع ، USB + LAN + بلوتوث |

### اللغات المعتمدة:



"& GT.

### قابس الكهرباء للخيار:

