

تسمية المطبوعة، طباعة الملصقات، طباعة ملصقات

## والمباشرة الحرارية طباعة الباركود التسمية، تسمية المطبوعة 80mm (OCBP-005)

### مميزات:

تسمية المطبوعة، طباعة الملصقات، طباعة ملصقات

- تسمية ورقة موقف السيارات.
- تسميات تقشر، تمزيق التلقائي اللهلاي.
- ضبط ضغط رأس الطباعة.
- متوافق مع الكثير من البرامج التسمية.
- الصور تحميل مخزن BMP, PCX, BAC.
- سوبا؛ USB, LAN, يريال S دعم
- PDF417, QR CODE, DOTMATRIX. دعم

### معامل:

تسمية المطبوعة، طباعة الملصقات، طباعة ملصقات

الطباعة طراز	OCBP-005
قرار	(نقطة في البوصة 8 نقطة / مم 203)
طريقة الطباعة	مباشرة الحرارية
جهاز استشعار درجة الحرارة رئيس	مكثف الحرارة
استشعار موقف رئيس	التبديل الجزئي
ورقة الكشف	كهروضوئي كهربائي ضوئي
سرعة الطباعة	(ملم / ثانية (كحد أقصى)؟ 50.8 ملم / ثانية (دقيقة 127)
عرض الطباعة	ملم الى 82 ملم 16
متوسط	نوع وسائل الاعلام: لفة، والملصقات، والعلامات مرات، وهلم جرا. قطر داخل القطر: 25 مم؛ قطر: 80 مم متوسط
الخط الداخلي	الخط 0 8؟ يستخدم الخط عادة بايت واحد FONT
التكبير اند أمبير. أمبير. أمبير؟ دوار	° مرات تحسن في اتجاهات متعددة؛ 0°، 90°، 180°، 270°، 360°-10
خارج نوع الورق	مزق اند أمبير. أمبير. أمبير؟ تقشير
بطاقات الذاكرة	2MB 2 MB DRAM فلاش مدمج،
صورة	في فلاش، الدرهم BMP يمكن تحميل ملفات الصور، PCX أحادية اللون
الباركود	CODE128, EAN 128, ITF, CODE39, Code93, EAN13, EAN13 2, 5 EAN13, EAN8, EAN8 2, 5 EAN8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPCA 2, UPCA 5, UPCE 2, UPCE UPC-E, 5, CPost, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, رمز الاستجابة السريعة, DATMATRIX
ترابط	USB + RS232 + LAN أو USB
قوة	VDC, 2.5A تسجيل الدخول: 24
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية الرطوبة التشغيل: 20% ~ 80%، دون تكاثف، الهواء الحر تخزين الرطوبة: & أمبير. أمبير. أمبير. لتر؟ = 93% (40 °C)، لا التكثيف، والهواء الحر
حجم	شكل * W150mm * H148mm D220mm

### المنتج تفاصيل:

تسمية المطبوعة، طباعة الملصقات، طباعة ملصقات

