

80mm **OCPP-808** (نموذج)

المواصفات:

طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
طباعة الأحرف	الخط: / 576dots / 512 (الافتراضي)، ونسب: 24 نقطة الصينية، مكتبة الخط الدعم X24 18030 الشخصيات: ونسب: المبسطة ونسب: 24 ANX تايبان وهونج كونج التقليدية (الخط المعقد)، ونسب: الأحرف support
الخط	ملم؛ A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم 24 * 24 (H) * 3.0 (W) / المبسطة / التقليدية
نوع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / رمز الاستجابة السريعة، CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	300MM / ثانية
واجهة	إيثرنت + USB + المسلسل
قيادة الطباعة	ESC / POS متوافقة مع أوامر
السائقين	وين فيستا / / WIN2003 / Win2000 نظامي التشغيل / نافذة XP / Win9x الأنظمة الأساسية ESPOX ويندوز 7 / ويندوز 8 / لينكس، متوافقة مع
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5MM (72 العرض mm الطباعة)
ورقة قطر	83MM
ورقة سمك	0.06-0.08mm
القاطع	قطع السيارات
الموثوقية الطباعة	100KM
السلطة	DC24V / 2.5A
درجات الحرارة	0-45 درجة C
على النقيض الرطوبة	10-80%
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (مم)
الوزن	1.60kg
طلب المعلومات	OCPP-808-W: واي فاي + USB. OCPP-808-URL: USB + إيثرنت + المسلسل

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

الرجاء انقر هنا لمعرفة المزيد من القود النووي المشع المنتج.

مواصفات