80mm □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□
(نموذج: OCPP-808)

المواصفات:

طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
طباعة الأحرف	الخط؛ / dots خط (الافتراضي)، ونبسب؛ 512 / 576dots الصينية، مكتبة الخط الدعم 18030 X24الشخصيات: ونبسب؛ المبسطة ونبسب؛ نقطة 24 suppor الأحرف تايوان وهونج كونج التقليدية (الخط المعقد)، ونبسب؛ ANK.
الخط	A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) مم؛ B: 9 * 17dots، 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم 24 * 24 :التقليدية / المبسطةdots، 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم
نوع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، رمز الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	300MM / ثانية
واجهة	المسلسل + USB + إيثرنت
قيادة الطباعة	متوافقة مع أوامر ESC / POS
السائقين	الأنظمة الأساسية Win9x / نافذة XP / نظامي التشغيل Win2000 / WIN2003 / / وين فيستا ويندوز 7 / ويندوز 8 / لينكس، متوافقة مع ESPON
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5MM (72 الطباعةmm والعرض)
ورقة قطر	83MM
ورقة سمك	0.06-0.08mm
القاطع	قطع السيارات
الموثوقية الطباعة	100KM
السلطة	DC24V / 2.5A
درجات الحرارة	0-45 درجة C
على النقيض الرطوبة	10-80٪
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (مم)
الوزن	1.60kg
طلب المعلومات	OCPP-808-URL: USB + + إيثرنت المسلسل. OCPP-808-W: واي فاي + USB.

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج ormationالرجاء انقر هنا؟.

مواصفات