

طابعة حرارية USB نقاط البيع عالية السرعة 80MM (نموذج: OCPP-802)

المواصفات:

| | |
|----------------------|--|
| طريقة الطباعة | الحرارية مباشرة |
| حجم الحرف | ANK, 24 * 12 * 12 dots, FontB: 9 * 17 dots |
| قدرة العمود | 576 dots / خط OR 512 dots / خط |
| مجموعة الأحرف | مستوى أوروبا, الكنتانا (PC347), (اللغة البرتغالية) PC860, (متعدد اللغات) PC850, الشمال), PC865, (الكندية الفرنسية) PC863, (السيريلية # 2) PC866, WPC1252, غرب أوروبا, اللغة اليونانية, اللغة العبرية, شرق أوروبا, إيران, PC852 (Latin2), PC858, Iran, اللغة العربية, PT151 (1251), اللاتفية, لغة |
| الباركود | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / JI ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 |
| سرعة الطباعة | 230mm / ثانية |
| تلقي عازلة | بايت 128K |
| عازلة فلاش NV | بايت 256K |
| عرض الورق | 79.5 ± 0.5MM |
| MCBF (الحياة) | 100KM |
| أمر طباعة | مع ESC / POS متوافق |
| السيطرة درج النقود | DC 12-24V / 1A |
| سمك الورق | 0.06-0.08mm |
| قاطعة | دليل كتر |
| ورقة لفة | 79.5 ± 0.5MM * φ83mm |
| السطح البيئي | الموازي / مسلسل / USB / LAN |
| سائق سيارة نقل صغيرة | XP / فوز / NT / فوز / فوز / فوز 2000 / وين ME 2003 / فوز 9 وين فيستا / فوز 7 / لينكس |
| إمدادات الطاقة | DC24V / 2.5A |
| محول مدخلات الطاقة | AC 110V / 220V, 50 ~ 60HZ :: الإخراج DC 24V / 2.5A |
| بعد | 190x145x150mm |
| الوزن | 3.5KG |

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

[مواصفة*](#)

[دليل العناوين تكوين IP*](#)

[كتيب التعليمات*](#)

[سائق لجميع نظام ويندوز*](#)

[برنامج تشغيل لينكس*](#)

معلومات الطابعة أدوات ضبط*

القرص المضغوط ملفات*