

80MM **OCPP-808** (نموذج)

**المواصفات:**

طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
طباعة الأحرف	الخط: / dots (الافتراضي)، 576dots / 512 تايوان وهونج suppor، الصينية المبسطة نقطة، ودعم مكتبة الخط 24x18030 الشخصيات: 24 ANK. كونج التقليدي (الخط المعقد)، وشخصيات
الخط	ملم. 3.0 (H) * 1.5 (W) * 24dots، A: ملم (H) * 2.1 (W) * 1.1 (H) * 9dots، ملم (H) * 3.0 (W) * 3.0 (H) * 24dots، التقليدية / المبسطة: 24 * 24
نوع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / رمز الاستجابة السريعة، CODE128، CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	ثانية / 300MM
السطح البيني	إيثرنت + USB + المسلسل
قيادة الطباعة	ESC / POS متوافقة مع أوامر
السائقين	وين فيستا / / WIN2003 / Win2000 نظامي التشغيل / XP نافذة / Win9x الأنظمة الأساسية ESPON وين 7 / وين 8 / لينكس، متوافقة مع
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5MM (72mm العرض الطباعة)
ورقة قطر	83mm
ورقة سمك	0.06-0.08mm
قاطعة	قطع السيارات
الموثوقية الطباعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
على النقيض الرطوبة	10-80%
البعد الخارجي	(مم) 190 * 145 * 145
الوزن	1.60kg
طلب المعلومات	OCPP-808-W: واي فاي. OCPP-808-URL: USB + إيثرنت + المسلسل.

**تفاصيل المنتج:**

