

## طابعة حرارية USB نقاط البيع الكلاسيكية 80MM (نموذج: OCPP-802)

### المواصفات:

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
حجم الحرف	ANK, 24 * 12 * 12 dots, FontB: 9 * 17 dots
قدرة العمود	خط / 512 dots OR خط / 576 dots
مجموعة الأحرف	مستوى أوروبا، الكنتانا (PC347)، (اللغة البرتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، الشمال، PC865، (الكندية الفرنسية) PC863، (السيريلية # 2) PC866، WPC1252، غرب أوروبا، اللغة اليونانية، اللغة العبرية، شرق أوروبا، إيران، PC852 (Latin2)، PC858، Iran، اللغة العربية، PT151 (1251)، اللاتفية، لغة
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / JI ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	ثانية / 230mm
تلقي عازلة	بايت 128K
عازلة فلاش NV	بايت 256K
عرض الورق	79.5 ± 0.5MM
MCBF (الحياة)	100KM
أمر طباعة	مع ESC / POS متوافق
السيطرة درج النقود	DC 12-24V / 1A
سمك الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	دليل كتر
ورقة لفة	79.5 ± 0.5MM * φ83mm
السطح البيئي	USB / LAN / مسلسل / الموازي
سائق سيارة نقل صغيرة	XP / فوز / NT / فوز / فوز / 2000 / وين ME 2003 / X فوز 9 وين فيستا / فوز 7 / لينكس
إمدادات الطاقة	DC24V / 2.5A
محول مدخلات الطاقة	AC 110V / 220V, 50 ~ 60HZ :: الإخراج DC 24V / 2.5A
بعد	190x145x150mm
الوزن	3.5KG

### تفاصيل المنتج:



### الوثائق ذات الصلة:

[مواصفة\\*](#)

[دليل العناوين تكوين IP\\*](#)

[كتيب التعليمات\\*](#)

[سائق لجميع نظام ويندوز\\*](#)

[برنامج تشغيل لينكس\\*](#)

معلومات الطابعة أدوات ضبط\*

القرص المضغوط ملفات\*