

# الروبوت بلوتوث الطابعة الحرارية 80MM Pos

(الموديل: OCPP -88A)

## ميزات:

### 80MM طابعة حرارية بلوتوث ، طابعة الإيصالات الحرارية 80 80MM pos ، الروبوت طابعة

1. مظهر فريد مع قالب موثوق.
2. طباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 مم / ثانية ؛
3. القاطع التلقائي اختياري.
4. الخط والخيارات الاتصالات اللاسلكية
5. USB: توفير مجموعة متنوعة من واجهات
6. دعم تطبيق التنبيه المسموع متاح للمطبخ.
7. دعم أنواع مختلفة من الطابعة الباركود أحادية البعد وذات بعدين.
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات الدولية.
9. يوفر Android لنظام التشغيل SDK
10. موثوقة حياة رأس الطابعة ومائة كيلومتر ؛
11. متوافق EPSON ESC / POS.

## المعلومات:

طرق الطابعة	الطابعة الحرارية
الحروف المطبوعة	نقطة / خط (افتراضي) ، 512 نقطة / خط ؛ 576 الأحرف: نقطة الصينية المبسطة من 24 × 24 ، دعم خط 18030 ، دعم تابوان وهونغ كونغ ، التقليدية (الخط المعقد) ، ANK. أحرف
الخط	مم ؛ 12 * 24dots ، 1.5 (w) * 3.0 (h) ، B: 9 * 17dots ، 1.1 (2.1 * (H عرض) ، ملم (H) * 3.0 (W) ، 3.0 (H) * 3.0 (W) ، 24 * 24 ملم (م) عرض الطابعة 72 ± 0.5
أنواع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 ، رمز ، الاستجابة السريعة
سرعة الطابعة	ملم / ثانية كواجهة واحدة ، إلى واجهة مزدوجة 300 مم / ثانية واجهة ثلاثية 250
جهة تعامل	USB ، USB + بلوتوث ، USB + لاسلكي ، USB + LAN ، USB + المسلسل ، USB + LAN ، USB + المسلسل ، USB
أمر الطابعة	EPSON ESC / POS متوافق مع الأمر
سائق	ESPON ، هو ، و XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux ، نافذة Win9X في Android يوفر التوافق مع SDK.
عرض الطابعة	(مم عرض الطابعة 72 ± 0.5)
قطر الورق	ملم 83
سمك الورق	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي اختياري)
موثوقية الطابعة	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
على النقيض من الرطوبة	10-80%
الأبعاد	190 * 145 * 145 (ملم)
وزن	1.60 كجم

ع / ن	وصف
OCPP -88A-U	القاطع التلقائي USB تدعم منافذ
OCPP -88A-UR	التسلسلي ، ودعم القاطع التلقائي + USB منافذ
OCPP -88A-UL	القاطع التلقائي USB + LAN تدعم منافذ
OCPP -88A-URL	مع قطع ألي USB + serial + LAN منافذ
OCPP -88A-W	القاطع التلقائي ، USB + منفذ لاسلكي
OCPP -88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي ، USB + LAN + بلوتوث
OCPP -88A-U0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB منفذ
OCPP -88A-UR0	المسلسل ، لا قطع التلقائي + USB
OCPP -88A-UL0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB + LAN منفذ
OCPP -88A-URL0	دون القاطع التلقائي ، LAN تسلسلي + منفذ + USB
OCPP -88A-W0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB + منفذ لاسلكي
OCPP -88A-BUL0	لا قطع التلقائي ، USB + LAN + بلوتوث

معلومات الطلبة



## الوثائق ذات الصلة:

[تخصيص\\*](#)

[دليل الإجراءات\\*](#)

[تعليمات\\*](#)

[من Win8-32bit WinVista Win2000 نظامي التشغيل WinXP برنامج\\*](#)

[سائق Win8-64bit\\*](#)

[سائق لينكس\\*](#)

[أداة إعداد معلمة الطابعة\\*](#)

[\(عرض البرنامج التطبيقي\) USB Printdemo\\*](#)

[لأجهزة الأندرويد SDK\\*](#)

[القرص المضغوط ملفات\\*](#)