الملصق الشريطي اللاصق/طابعه التسمية الحرارية 80 مم

(النموذج: اوبريتيش بتروليوم-005)

مواصفات:

طراز الطابعة	lbp-005اوك
قرار	203 مم/8 نقاط) نقطه في البوصة)
أسلوب الطباعة	الحرارية المباشرة
رئيس جهاز استشعار درجه الحرارة	الحرارية الفارستاو
مستشعر الموقف الرئيسي	التبديل الجزئي
كشف الورق	أجهزه استشعار فوتوكهرباءيه
سرعه الطباعة	127 مم/ثانيه (دقيقه) ؛ 50.8 مم/ثانيه (كحد اقصي) (مم/ثانيه)
عرض الطباعة	من 16 مم إلى 82 مم
وسائط	نوع الوسائط: لفه ، والملصقات ، والتسميات اضعاف ، وهلم تما. قطر الاعلام: القطر الداخلي: 25 مم ؛ القطر: 80 مم
خط داخلي	محرف 0 الخط 8; شائعه الاستخدام في الخطوط أحاديه البايت
التكبير والدوار	اضعاف التضخيم في اتجاات متعددة ؛ 0 درجه ، 90 درجه ، 180 درجه ، 270 10-1 درجه ، 360 درجه التناوب
من نوع الورق	المسيل للدموع وتقشير
بطاقات الذاكرة	2mb فلاش ROM ، 2 ميغابايت من درام
صوره	يمكن تحميل ملفات الصور أحاديه اللون بكاكس ، والسجناء إلى فلاش ، درام
شريطي	CODE128 ، EAN128 ، الفرقة الخاصة ، Code39 ، Code93 ، EAN13 ، EAN13 + 2 ، EAN13 + 5 ، EAN8 ، EAN8 + 2 ، EAN8 + 5 ، كودابار ، بوسنت ، ، اتحاد الوطنيين الكونغوليين-I ، اوبكا + 2 ، اوبكا + 5 ، اتحاد الوطنيين الكونغوليين ، المركز + 5 ، الدوري + 2 ، اوبتسي ، MSI ، msl ، بليرسي ، ITF14 ، EAN14 ، PDF417 ، رمز ريال قطري ، داتماتريكس
واجهه	usb + RS232 + LAN أو usb
سلطه	a المدخلات: 24 فولت ، 2.5
بيئة	درجه حرارة التشغيل: 5 درجات مئوية إلى 45 درجه مئوية درجه حرارة التخزين:-40 درجه مئوية إلى 55 درجه مئوية الرطوبة التشغيلية: 20 ٪ ~ 80 ٪ ، وعدم تكاثف ، والهواء الحر رطوبة التخزين: < = 93% (40 °C) ، عدم التكاثف ، الهواء الحر
حجم	الحجم: D220mm * H148mm * W150mm

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد معرفه المزيد من المعلومات التي؟رجاءًانقر هنا.

[مواصفات](#)
[برنامج تشغيل وتسميه البرمجيات-005](#)