


الملصق الشريطي اللاصق/طابعه التسمية الحرارية 80 مم

(النموذج: اوبريتيش بتروليوم-005)

مواصفات:

طراز الطابعة	bp-005اوك
قرار	(نقطه في البوصه (8 نقاط/مم 203
أسلوب الطابعة	الحرارية المباشرة
رئيس جهاز استشعار درجة الحرارة	الحرارية الفارستاو
مستشعر الموقف الرئيسي	التبديل الجزئي
كشف الورق	أجهزه استشعار فوتوكهربائية
سرعه الطابعة	(مم/ثانيه (كحد اقصي) ؛ 50.8 مم/ثانيه (دقيقه 127
عرض الطابعة	من 16 مم إلى 82 مم
وسائط	نوع الوسائط: لفه ، والملصقات ، والتسميات اضعاف ، وهلم تما. قطر الاعلام: القطر الداخلي: 25 مم ؛ القطر: 80 مم
خط داخلي	محرف 0 الخط 8؛ شائع الاستخدام في الخطوط أحادية البابت
التكبير والدوار	اضعاف التضخيم في اتجاهات متعددة ؛ 0 درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 1-10 درجة ، 360 درجة التناوب
من نوع الورق	المسيل للدموع وتقشير
بطاقات الذاكرة	ميغابايت من درام 2 ، ROM فلاش 2mb
صوره	يمكن تحميل ملفات الصور أحادية اللون بكاكس ، والسجناء إلى فلاش ، درام
شريطي	CODE128 ، EAN128 ، الفرقة الخاصة ، Code39 ، Code93 ، EAN13 ، EAN13 + 2 ، EAN13 + 5 ، EAN8 ، EAN8 + 2 ، EAN8 + 5 ، بوسنت ، كودابار ، بوسنت ، اتحاد الوطنيين الكونغوليين-ا ، اوبكا + 2 ، اوبكا + 5 ، اتحاد الوطنيين الكونغوليين ، ITF14 ، EAN14 ، بليرسبي ، MSI ، msl ، اوبتسي + 2 ، الدوري + 5 ، المركز رمز ريال قطري ، داتماتركس ، PDF417
واجهه	usb أو RS232 + LAN
سلطه	a المدخلات: 24 فولت ، 2.5
بيئه	درجة حرارة التشغيل: 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين:-40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية الرطوبة التشغيلية: 20 % ~ 80 % ، وعدم تكاثف ، والهواء الحر رطوبة التخزين: > = 93% (40 °C) ، عدم التكاثف ، الهواء الحر
حجم	الحجم: D220mm * H148mm * W150mm

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

هل تريد معرفه المزيد من المعلومات التي?رجاءً انقر هنا 

[مواصفات](#)

[برنامج تشغيل وتسميه البرمجيات-005](#)