

رمز الاستجابة السريعة الصين طابعة حرارية 80MM

(نموذج رقم: OCPP-80E)

مواصفات المنتج:

1. سطح المكتب أو الحائط نوع للخيار.
2. متعددة رموز الطابعة D و D 2 يدعم الباركود 1.
3. منفذ إيثرنت، فائقة لنقل البيانات بسرعة عالية 100M.
4. ذاكرة عازلة كبيرة IM التخزين الشعاع و NV 256KB يدعم.
5. OPOS يدعم الأسود الكشف علامة والنظام تكبير وطيفة، ومتوافق مع سائق.
6. يدعم جهاز حالة الطابعة ومكافحة خاسرة وطيفة النظام.
- 7.

مواصفات المنتج:

طريقة الطابعة:	الحرارية مباشرة
سرعة الطابعة:	230mm / 260 ثانية، MM / ثانية
عرض لفة:	79.5 ± 0.5MM
قطر الطابعة:	Φ80mm
سماكة ورقة:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	خط، 512 نقطة / خط / 576dots
تباعد الأسطر:	3.75mm (قابل للتعديل بواسطة أوامر)
أمر الطابعة:	القيادة ESC / POS متوافق مع
نوع واجهة:	USB / LAN + مسلسل P المنفذ المتوازي / 25 36P LAN / USB + مسلسل
قواطع الحياة:	تخفيضات 1million
رأس الطابعة الحياة:	100 كم
مخزن الإدخال المؤقت:	2048Kbytes
NV فلاش:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقود:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0 ~ 45) الرطوبة (10 ~ 80٪) تتكيف غير
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، والرطوبة (10-80٪) تتكيف غير
بيئة التخزين:	(درجة حرارة (-10 ~ 60 °C)؛ الرطوبة (10 ~ 90
حجم الحرف:	س ANK، 3.0 * 1.5 فونتا: MM / FontB: 1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QR CODE
الشخصيات:	PC347 (الكندية) PC863، (البرتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، قياسي أوروبا)، كاتاكانا (PC347، والفرنسية WPC1252، (الشمال)، وأوروبا الغربية، اليونانية، العبرية، شرق أوروبا، إيران) PC865، (السبيلية # 2) PC866، PC852 (Latin2)، PC858، IranII، العربية، اللاتفية، PT151 (1251)





□□□□□ □□□□□□: