

مطعم مطبخ طابعة الإيصالات الحرارية واي فاي مع القاطع 80mm

OCPP-80K :نموذج رقم



الميزات:

- يو دعم 8 أنواع تركيبة واجهة وفيرة
- وطباعة رمز الاستجابة السريعة D ش يدعم متعدد الباركود 1
- دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة u
- ش دعم وظيفة طباعة قائمة الانتظار
- منفذ إيثرنت ، نقل البيانات بسرعة فائقة M يو 100
- الشعار وذاكرة تخزين مؤقت كبيرة 256 كيلو بايت NV ذاكرة تخزين 256 كيلو بايت
- اختياري 80mm to فاصل ورق قابل للضغط مقاس 48 u
- POS / J POS متوافق مع برنامج التشغيل u
- ش رأس الطابعة طويلة العمر 100 كم

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة	الحراري المباشر
أمر	ESC / POS
الدقة	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576

عرض الطباعة	الحد الأقصى = 72 مم	
نوع الورق	ورق استلام حراري	
واجهه المستخدم	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
سرعة الطباعة	200 (U / UR) ملم / ثانية 230 (UL) ملم / ثانية 260 (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI) ملم / ثانية	
عرض الورق	48 مم / 52 مم / 56 مم / 64 مم / 68 مم / 76 مم / 80 مم	
سمك الورق	0.06 ~ 0.08 ملم	
لفة ضياء	ملم 83 Ø .ماكس	
قطع الورق	تمزق يدوي وقاطع تلقائي	
مخزن الإدخال	256 كيلوبايت	
NV Flash	256 كيلوبايت	
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17	
صيني	نقطة GB18030 ، BIG5 24x24	
ياباني / كوري	الدعم	
لغة معرفة من قبل المستخدم	PC347 (الكندية) ، PC863 ، (البرتغالية) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، أوروبا القياسية) ، كاتاكانا) PC347 ، WPC1252 ، (الشمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، أوروبا الشرقية ، إيران) PC865 ، (الفرنسية) ، PC866 (2 # السيريلية) ، PC852 (2) ، (اللاتينية) PT151 (1251) ، إيران الثانية ، اللاتفية ، العربية ، PC858 ، إلخ.	
د 1	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
ثنائي الأبعاد	(QR بدون وظيفة رمز UR واحد أو USB رمز الاستجابة السريعة (حل)	
عمر رأس الطباعة	100 كم	
حياة القاطع	مليون دولار 1	
فاصل الورق	اختياري	
أجهزة الاستشعار	(إخراج الورق وفتح الغطاء وانحشار القاطع وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء (اختياري)	
إدخال	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز	
إنتاج	DC 24V / 2.5A	
طرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0	
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10	
مستلزمات	كابل بيانات ، محول طاقة ، كود طاقة ، بكرة ورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق (اختياري)	
الأبعاد	عمق) 145 × (عرض) 135 × (ارتفاع) 196 مم	
الوزن الصافي	كجم 1.14	
الوزن الإجمالي	كجم 1.5	
صندوق فردي	سم 18X19X30 (LXWXH□	وحدة / كرتون 1
الكرتون الرئيسي	سم 52X36X62 (LXWXH□	وحدة / كرتون 12
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android و IOS	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







