

الروبوت طابعة حرارية 80MM USB

(نموذج رقم: OCPP-88A)

□□□□□□□□:

1. مطهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها؛
2. ارتفاع سرعة الطباعة تصل إلى 300 ثانية. / 2MM
3. كتر السيارات اختياري.
4. الحبل والاتصال اللاسلكي للحصول على خيارات
5. واجهات متعددة المتاحة: USB، USB + LAN، USB + المسلسل، USB + LAN، واي فاي، USB + بلوتوث، USB + LAN
6. الصوت والضوء التنبيه دعم مناسبة للتطبيق المطبخ؛
7. دعم 1 متعددة وأنواع رمز الاستجابة السريعة الطباعة؛
8. دعم لغات عالمية متعددة.
9. SDK للروبوت يتوفر؛
10. رأس الطباعة موثوق بها مع 100 الحياة؛
11. متوافق مع الأوامر / POS EPSON ESC.

المعلومات:

طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارة
طباعة الأحرف	الخط؛ / dots (افتراضي)، 512 / 576dots الصينية، ودعم مكتبة الخط 18030، ودعم تايوان وهونج كونج التقليدي (الخط المعقد)، 24x الشخصيات: المبسطة نقطة 24 ANX وشخصيات
الخط	ملم A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم B: 9 * 17dots، 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم dots، 3.0 (W) * 3.0 (H) المبسطة / التقليدية: 24 * 24
نوع الباركود	رمز، UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	ثانية واجهة مزدوجة وثلاث واجهات / 250MM / 300 ثانية لواجهة واحدة،
السطح البيني	USB، USB + المسلسل، USB + LAN، USB + المسلسل + LAN، واي فاي، USB + بلوتوث، USB + LAN
قيادة الطباعة	متوافق مع الأوامر / POS EPSON ESC
السائقين	وين فيستا / ويندوز 7 / ويندوز 8 / WIN2003 / Win2000 نظامي التشغيل / XP نافذة / Win9x الأنظمة الأساسية للروبوت المتاحة SDK، ESPON لينكس، متوافقة مع / win8.1
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5MM (والعرض mm الطباعة 72)
ورقة قطر	83mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
قاطعة	(قطع السيارات اختياري)
الموثوقية الطباعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	0-45 درجة C
على النقيض من الرطوبة	10-80%
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (مم)
الوزن	1.60kg

طلب المعلومات	P / N	وصف
	OCPP-88A-U	مع قطع السيارات، USB منفذ
	OCPP-88A-UR	المنفذ التسلسلي، مع قطع السيارات + USB
	OCPP-88A-UL	مع قطع السيارات، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL	المسلسل ميناء + لان، مع قطع السيارات + USB
	OCPP-88A-W	مع قطع السيارات، USB واي فاي + منفذ
	OCPP-88A-BUL	مع لصناعة السيارات في القاطع، USB + LAN + بلوتوث
	OCPP-88A-U0	دون قطع السيارات، USB منفذ
	OCPP-88A-UR0	المنفذ التسلسلي، دون قطع السيارات + USB
	OCPP-88A-UL0	من دون قطع السيارات، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL0	المسلسل ميناء + لان، من دون قطع السيارات + USB
	OCPP-88A-W0	دون قطع السيارات، USB واي فاي + منفذ
	OCPP-88A-BUL0	من دون لصناعة السيارات في القاطع، USB + LAN + بلوتوث

□□□□□□ □□□:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

"& GT.

□□□□□□ □ □□□□□ □□□□:

