طابعة حرارية الروبوت 80MM USB
(نموذج: OCPP-802)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الحراري المباشر
حجم الحرف	ANK، 24 * 12 :□□□□□dots، FontB: 9 * 17dots
قدرة العمود	576dots / 512 أو □□dots / خط
مجموعة الأحرف	PC347 (الكتكانا)، مستوى أوروبا، PC850(متعدد اللغات)، PC860(البرتغالية)، PC863(الفرنسية- الكندية)، PC865(الشمال)، السيريلية #)PC866، WPC1252، □□□ أوروبا،اللغة اليونانية،العبرية،شرق أوروبا،إيران 2)، PC852(Latin2)، PC858، IranII، □□□□□□□□، □□□□□□□□□، PT151(1251)
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	230mm / ثانية
تلقي عازلة	128K بايت
عازلة فلاش NV	256K بايت
عرض الورق	79.5 ± 0.5MM
MCBF (الحياة)	100KM
أمر طباعة	متوافق مع ESC / POS
السيطرة على درج النقود	DC 12-24V / 1A
سماكة الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	يدوي كتر
ورقة لفة	79.5 ± 0.5MM * φ83mm
السطح البيني	الموازي / مسلسل / USB / LAN
سائق	9 فوزX / ME 2003 وين / 2000 فوز / فوز / NT فوز / فوز XP / فوز فيستا / فوز 7 / لينكس
إمدادات الطاقة	DC24V / 2.5A
محول مدخلات الطاقة	AC 110V / 220V، 50 ~ 60HZ ، إخراج:DC 24V / 2.5A
بعد	190x145x150mm
الوزن	3.5KG

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج ormation الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا.

[مواصفة](#)
[دليل المستخدم](#)