

(OCPP-88A: نموذج)

1. مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها؛
2. الطباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 ملم / ثانية؛
3. القاطع التلقائي الاختياري؛
4. الخط وخيارات الاتصالات اللاسلكية
- 5: USB: توفير مجموعة متنوعة من واجهات
6. مسموعة دعم تطبيق إنذار متاح للمطبخ.
7. دعم أنواع مختلفة من الأبعاد واحد واثنين الأبعاد طباعة الرمز الشريطي.
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات العالمية.
9. SDK للروبوت يتيح.
10. يعتمد عليه رأس الطباعة ومائة كيلومتر.
11. EP SON ESC POS. / الأمر متوافق

طرق الطباعة	الطباعة خط الحرارة
الحروف المطبوعة	الخط؛ dots / 512 (افتراضي)، دعم الخط، ودعم تايبان وهونج كونج، التقليدي (الخط المعقد)، 18030x24 الشخصيات: نقطة الصينية المبسطة من 24 ANK وحرف.
الخط	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم. B: 9 * 17dots, 1.1 (2.1 * (H العرض) ملم C: 24 * 24 dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم المبسطة / التقليدية:
أنواع الباركود	رمز، UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	واجهة ثانية المزدوج واجهة ثلاثية / ملمم / ثانية كما واجهة واحدة، ل250 300
السطح البيني	USB، USB + LAN، USB + المسلسل، USB، USB + المسلسل + LAN، USB + لاسلكي، بلوتوث، USB + LAN
أمر الطباعة	القيادة EPSON ESC / POS متوافق مع
سائق	لينكس، / win8.1 / وين / وين 7 8 / WIN2003 في / VISTA / WIN2000 وين / XP نافذة Win9x في الأنظمة الأساسية ESPON، SDK الروبوت التوافق مع.
عرض الطباعة	(مم (الطباعة عرض ± 0.5 72 79.5)
قطر الورق	ملم 83
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي اختياري)
طباعة الوثوقية	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
في المقابل الرطوبة	% 10-80
أبعاد	190 * 145 * 145 (MM)
الوزن	كجم 1.60

طلب معلومات	P / N	وصف
	OCPP-88A-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
	OCPP-88A-UR	مسلسل الموائ، ودعم القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL	الموائ دعم صناعة السيارات في القاطع USB + LAN
	OCPP-88A-URL	الموائ مع القاطع التلقائي LAN + مسلسل + USB
	OCPP-88A-W	القاطع التلقائي، USB لاسلكي + منفذ
	OCPP-88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي، USB + LAN + بلوتوث
	OCPP-88A-U0	لا القاطع التلقائي، USB منفذ
	OCPP-88A-UR0	المسلسل، لا القاطع التلقائي USB + LAN
	OCPP-88A-UL0	لا القاطع التلقائي، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL0	دون القاطع التلقائي، LAN مسلسل + منفذ + USB
	OCPP-88A-W0	لا القاطع التلقائي، USB لاسلكي + منفذ
	OCPP-88A-BUL0	لا القاطع التلقائي، USB + LAN + بلوتوث

الوثائق ذات الصلة:

[مواصفة*](#)

[دليل إجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[من Win2000 WinVista Win8-32bit سائق بندوز إكس بي نظامي التشغيل*](#)

[Win8-64bit سائق*](#)

[سائق لينكس*](#)

[طابعة أداة إعداد المعلمة*](#)

[\(التطبيق التجريبي البرمجيات\)USB Printdemo*](#)

[لاروبوت SDK*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)