Pos لنظام تسجيل النقدية Pos واي فاي استلام طابعة 80mm

نموذج رقم: OCPP -80K

الميزات:

يو دعم 8 أنواع تركيبة واجهة وفيرة

1 ش يدعم متعدد الباركود Dوطباعة رمز الاستجابة السريعة.

u دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة

ش دعم وظيفة طباعة قائمة الانتظار

100 يو Mمنفذ إيثرنت ، نقل البيانات بسرعة فائقة.

الشعار وذاكرة تخزين مؤقت كبيرة 256 كيلو بايت NV ذاكرة تخزين 256 كيلو بايت.

u 48 فاصل ورق قابل للضبط مقاس to80mm اختياري

u متوافق مع برنامج التشغيل O POS / J POS.

ش رأس الطابعة طويلة العمر 100 كم

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة	الحراري المباشر
أمر	ESC / POS
الدقة	576 خط / 512 نقطة أو خط / نقطة

عرض الطباعة	الحد الأقصى = 72 مم	
نوع الورق	ورق استلام حراري	
واجهه المستخدم	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
سرعة الطباعة	200 ملم / ثانية (U / UR) 230 ملم / ثانية (UL) 260 ملم / ثانية (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)	
عرض الورق	48 مم / 80 مم / 76 مم / 68 مم / 64 مم / 56 مم / 52 مم	
سمك الورق	0.06 ~ 0.08 ملم	
لفة ضياء	Ø 83 ملم .ماكس	
قطع الورق	تمزق يدوي وقاطع تلقائي	
مخزن الإدخال	256 كيلوبايت	
NV Flash	256 كيلوبايت	
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17	
صينى	GB18030 ، BIG5 24x24 نقطة	
ياباني / كوري	الدعم	
لغة معرفة من قبل المستخدم	PC347 (كاتاكانا) ، أوروبا القياسية) ، PC850 (متعدد اللغات) ، PC860 (البرتغالية) ، PC863 (الكندية) ، WPC1252 ، الشمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، أوروبا الشرقية ، إيران) PC865 ، (الفرنسية ، PC852 (2 اللاتينية) ، (2 # السيريلية) PC866 PC858 ، العربية ، اللاتفية ، إيران الثانية ، PT151 (1251) إلخ.	
د 1	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
ثنائي الأبعاد	(حل رمز الاستجابة السريعة واحد أو USB رمز UR بدون وظيفة رمز QR)	
عمر رأس الطباعة	100 كم	
حياة القاطع	1 مليون دولار	
فاصل الورق	اختياري	
أجهزة الاستشعار	(إخراج الورق وفتح الغطاء وانحشار القاطع وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء (اختياري	
إدخال	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز	
انتاج |	DC 24V / 2.5A	
ظرف العمل	45 درجة مئوية ~ 10٪ ، 80٪ رطوبة نسبية 0 درجة مئوية	
حالة التخزين	-10 درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ رطوبة نسبية	
مستلزمات	كابل بيانات ، محول طاقة ، كود طاقة ، بكرة ورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق (اختياري	
الأبعاد	196 (ارتفاع) مم × 135 (عرض) × 145 (عمق)	
الوزن الصافي	1.14 كجم	
الوزن الإجمالي	1.5 كجم	
صندوق فردي	30 سم (LXWXH) X19X18 البعد	1 وحدة / كرتون
الكرتون الرئيسي	62 سم (LXWXH) X36X52 البعد	12 وحدة / كرتون
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android و IOS	

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80K

ocom®
At your side
OCPP-80K
User's Manual
ISO FC CE RoHS