

pos الروبوت طابعة حرارية 80MM

(الموديل: OCPP - 88A)

مميزات:

80 طابعة حرارية الروبوت ، طابعة حرارية MM ، طابعة حرارية pos

1. مظهر فريد مع قالب موثوق.

2. طباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 مم / ثانية :

3. القاطع التلقائي اختياري.

4. الخط والخيارات الاتصالات اللاسلكية

5. توفر مجموعة متنوعة من واجهات USB

6. دعم تطبيق التنبيه المسموع متاح للمطبخ.

7. دعم أنواع مختلفة من الطياعة الباركود أحادية البعد وذات بعدين.

8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات الدولية.

9. يوفر SDK لنظام التشغيل Android

10. موثوقة حياة رأس الطياعة ومانة كيلومتر :

الأمر EP SON ESC / POS .

11. متوافق.

المعلمات:

80 طابعة حرارية الروبوت ، طابعة حرارية MM ، طابعة حرارية pos

طرق الطياعة	الطباعة الحرارية
الحروف المطبوعة	نقطة / خط (افتراضي) ، 512 نقطة / خط : 576 الأحرف: نقطة الصينية المبسطة من 24 × 24 ، دعم خط 18030 ، دعم تابوان وهونغ كونغ ، التقليدية (الخط المعقد) ، أحرف ANK.
الخط	a: 12 * 24dots ، 1.5 (w) * 3.0 (h) B: 9 * 17dots ، 1.1 (2.1) * 3.0 (W) dots ، 3.0 (H) * 3.0 (W) : 24 ملم (H) عرض ، المبسطة / التقليدية
أنواع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 رمز ، UPC-A / EAN8 ، JAN13 ، JAN8 ، CODABAR ، ITF ، CODE39 ، CODE93 ، CODE128 الاستجابة السريعة
سرعة الطياعة	ملم / ثانية كواجهة واحدة ، إلى واجهة مزدوجة 300 مم / ثانية وواجهة ثلاثة 250
جهة تعامل	USB + USB + LAN + LAN ، USB + LAN ، المسلسل ، USB + LAN + USB ، USB + LAN
أمر الطياعة	EPSON ESC / POS متوافق مع الأمر
سائق	ESPRON هو ، و Win9X / XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux في SDK يوفر التوافق مع Android.
عرض الطياعة	(مم) عرض الطياعة 72 ± 0.5 79.5
قطر الورق	ملم 83
سمك الورق	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي اختياري)
موثوقية الطياعة	مانة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	0-45 درجة مئوية
على النقيض من الرطوبة	10-80٪
الأبعاد	(ملم) 190 * 145 * 145
وزن	كجم 1.60

	ع / ن	وصف
معلومات الطلبية	OCPP -88A-U	القاطع التلقائي USB تدعم منافذ التسلسلي ، ودعم القاطع التلقائي + منفذ USB
	OCPP -88A-UR	القاطع التلقائي ، وقطع آلي LAN + منفذ USB
	OCPP -88A-UL	القاطع التلقائي LAN + منفذ USB
	OCPP -88A-URL	مع قطع آلي LAN + منفذ serial
	OCPP -88A-W	القاطع التلقائي ، USB + منفذ لاسلكي
	OCPP -88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي ، LAN + USB + بلوتوث
	OCPP -88A-U0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB منفذ
	OCPP -88A-UR0	المسلسل ، لا قطع التلقائي + USB
	OCPP -88A-UL0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، LAN + USB منفذ
	OCPP -88A-URL0	دون القاطع التلقائي ، LAN + منفذ USB
	OCPP -88A-W0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB + منفذ لاسلكي
	OCPP -88A-BUL0	لا قطع التلقائي ، LAN + USB + بلوتوث



الوثائق ذات الصلة:

تخصيص*

دليل الإجراءات*

تعليمات*

من WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit نظامي التشغيل برنامج *

سائق Win8-64bit

سائق لينكس*

أداة إعداد معلمة الطابعة*

(عرض البرنامج التطبيقي Printdemo)

لأجهزة الأندرويد SDK

القرص المضغوط ملفات*