

وواي فاي المحمولة / بلوتوث طابعة حرارية 80mm

(M / N: OCPP-M085)



المنتجات الميزات:

- تصميم نمط الأعمال، أكثر الأزياء
- طبع D. دعم 1. د، بار كود 2
- بينما متوافق مع أنظمة ويندوز، لينكس، والروبوت ودائرة الرقابة الداخلية
- القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم بوليمر، سوبر بطارية الوقت دائم، مع القوة الذكية الادخار MAH مع 2500
- والسلطة وظائف الرقابة على الاستهلاك، لضمان وقت الطباعة أطول
- (V3.0 + V4.0) بلوتوث + USB، (V2.0) بلوتوث + USB، وتقنية بلوتوث، واي فاي، COM، USB دعم
- قوة الخاصة المتبقية المؤشر الصوتي، للسيطرة على السلطة طابعة في أي وقت
- الصوت دعم وضوء تذكير عند عدم وجود الورق أو الطباعة غير طبيعية
- الاسمئراضية M سقوط المضادة لل 1.5

تطبيق:

التخزين، والنقل، الخدمات اللوجستية، سوبر ماركت، والتبغ، والطاقة الكهرومائية القراءة والشؤون الحكومية المحمول، والمحمول للشرطة والبريد وغيرها من الصناعات

المعلومات:

بند	معامل
طبع طريقة الطبعة العرض الفعال	حراري خط 72mm و
قرار بريتنج سرعة السطح البيني	576 8) خط / 203 dots / (مدمم 90 mm / S ضربات (IOS، دعم ويندوز، لينكس، والروبوت، USB اتصال USB2.0 معيار بروتوكول) (IOS، الدعم الروبوت Bluetooth3.0 + 4.0، Bluetooth2.0) بلوتوث (وضع ا ف ب + ا ف ب، ATA، GHz، واي فاي 2.4)
المعلمة طباعة	خط مباعده خط رقم 3.75mm (يستطيع ضبط تباعد الأسطر من قبل القيادة) الخط ج: 48 شخصية / الخط الخط: 64 شخصية / الخط B بسيطة، الصينية التقليدية 24 خطوط
حرف حرف حجم	تبسيط / الصينية التقليدية مكتبة الأحرف GB18030 معيار نقطة (12 × 24) A: 1.5 × 3.0MM الخط ANK حرف نقاط) المبسطة / التقليدية: (9 × 17 × 3.0) B: 1.1 × 2.1mm الخط 3.0MM (24 × 24 dots)
مدد مجموعة الأحرف	PC437 / الكتكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / ايران / EastEurope / اليونانية / العبرية / WPC1252 / اللاتفية / العربية / IranII / PC866 / PC852 / PC858 / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864)
الطابع قانون نقابة المحامين	بار رمز 1 D.Bar: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	رمز الاستجابة السريعة: D.Bar كود 2 يدعم نقطية تحميل وطباعة
ذكي حفظ الطاقة	الدعم
متغير سرعة الطباعة	الدعم
وضع توفير الطاقة	الدعم
السكون	الدعم
الاستشعار	عدم وجود كشف الورق

مؤشر	قوة عرض تهمة مؤشر نقص من الورق	الدعم الدعم الدعم
ورقة	زمانة اكتب عرض سماكة قطر الدائرة	عدم وجود ورقة، طباعة ناقوس الخطر غير طبيعي حراري 79.5 ± 0.5mm و ≤0.12mm ≤40mm
أوامر الطباعة قوة	تغذية الأوامر اكتب سعة	(تغذية Clameshell) سهل ESC / POS القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم بوليمر 2500MAH / 7.4V، مرة 800 يمكن شحن أكثر من 800 مرة استدامة طباعة 150 متر أو 4 ساعات تحت الاستخدام العادي 9.0V / 2A
عازلة	شاحن إدخال فلاش NV	4KB 40KB
خصائص فيزيائية بيئة	وزن بعد التشغيل تخزين	285G 114 * 103 * 50 (MM) %مؤقت: 5 ~ 45 °C رطوبة: 10 ~ 80 (مؤقت: -10 ~ 50 °C رطوبة: 10 ~ 90%) (لا الندى)
الموثوقية	طباعة حياة رئيس	50KM (طبع Density ≤12.5)
البرمجيات	سائق	WIN7، الروبوت، دائرة الرقابة الداخلية، لينكس، ، بندوز إكس بي Win8، Win8.1، Win10 لأنظمة التشغيل