

80MM ٨٠ مليم POS (OCPP-88A)

CET

٨٠ مليم
٨٠ مليم
٨٠ مليم
٨٠ مليم POS

٨٠ مليم:

1. مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها؛
2. الطباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 ملم / ثانية؛
3. القاطع التلقائي الاختياري.
4. الخط وخيارات الاتصالات اللاسلكية.
5. LAN USB + بلوتوث + USB + وواي فاي. LAN + مسلسل + USB + LAN، USB + مسلسل + USB، USB، توفير مجموعة متنوعة من واجهات.
6. مسموعة دعم تطبيق إنذار متاح للمطبخ.
7. دعم أنواع مختلفة من الطباعة ذات بعد واحد وبعدين قانون نقابة المحامين.
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات العالمية.
9. لالروبوت SDK يوفر.
10. يعتمد عليه رأس الطباعة ومائة كيلومتر.
11. POS / الأمر ESC متوافق EPSON.

المعلومات:

طرق الطباعة	الطباعة خط الحرارة
الحروف المطبوعة	الخط؛ / dots (افتراضي)، 512 / dots متوسطة والمتوسطة لتابوان وهونج كونج، التقليدي (الخط 18030، 24x الشخصيات: نقطة الصينية المبسطة من 24 ANK المعقد)، وحرف
الخط	A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم. B: 9 * 17dots، 1.1 (2.1 * (H العرض) ملم ملم 3.0 (W) * 3.0 (H) المبسطة / التقليدية: 24 * 24
أنواع الباركود	رمز، UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	ثانية واجهة مزدوجة واجهة ثلاثية / MM ملم / ثانية كما واجهة واحدة ل300 250
السطح البيني	USB، USB + بلوتوث، USB + لاسلكية LAN + مسلسل + USB، USB + LAN، USB + مسلسل + USB، USB،
أمر الطباعة	القيادة EPSON ESC / POS متوافق مع
سائق	لينكس، / win8.1 / وين / وين 7 8 / WIN2003 في / WIN2000 / وين XP / VISTA نافذة / Win9x في الأنظمة الأساسية وESPON، SDK الروبوت مع التوافق
عرض الطباعة	(مم) (الطباعة عرض 72 ± 0.5 79.5
قطر الورق	ملم 83
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي اختياري)
موثوقية طباعة	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
في المقابل الرطوبة	10-80%

أبعاد	190 * 145 * 145 (MM)	
الوزن	1.60 كجم	
طلب معلومات	P / N	وصف
	OCP-88A-U	دعم القاطع التلقائي USB منافذ
	OCP-88A-UR	مسلسل الموانئ، ودعم القاطع التلقائي + USB
	OCP-88A-UL	الموانئ دعم صناعة السيارات في القاطع LAN + USB
	OCP-88A-URL	الموانئ مع القاطع التلقائي LAN + مسلسل + USB
	OCP-88A-W	لاسلكية، وقطع التلقائي + USB
	OCP-88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي، LAN + USB + بلوتوث
	OCP-88A-U0	لا القاطع التلقائي، USB منفذ
	OCP-88A-UR0	المسلسل، لا القاطع التلقائي + USB
	OCP-88A-UL0	لا القاطع التلقائي، LAN منفذ + USB
	OCP-88A-URL0	دون القاطع التلقائي، LAN مسلسل + منفذ + USB
	OCP-88A-W0	لاسلكية، لا القاطع التلقائي + USB
	OCP-88A-BUL0	لا القاطع التلقائي، USB + بلوتوث + LAN

