80MM □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ POS □□□□□□□□ □□□ □□ (OCPP-88A)

CET

□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□ □□□□□POS

□□□□□□□:

1. مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها؛
2. الطباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 ملم / ثانية؛
3. القاطع التلقائي الاختياري.
4. الخط وخيارات الاتصالات اللاسلكية
5. توفير مجموعة متنوعة من واجهات: USB، USB + المسلسل، USB + LAN، USB + مسلسل + LAN. وواي فاي + USB + بلوتوث + LAN USB
6. مسموعة دعم تطبيق إنذار متاح للمطبخ.
7. دعم أنواع مختلفة من الطباعة ذات بعد واحد وبعدين قانون نقابة المحامين.
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات العالمية.
9. يوفر SDK لالروبوت.
10. يعتمد عليه رأس الطباعة ومائة كيلومتر.
11. EP SON متوافق ESC الأمر / POS.

المعلمات:

طرق الطباعة	الطباعة خط الحرارية
الحروف المطبوعة	576dots / 512 (افتراضي)، خطdots / الخط؛ متوسطة والمتوسطة لتايوان وهونج كونج، التقليدي (الخط 18030 ،x24الشخصيات: نقطة الصينية المبسطة من 24 المعقد)، وحرف ANK.
الخط	A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم. B: 9 * 17dots، 1.1 (2.1 * (العرض (H) ملم 24 * 24 :التقليدية / المبسطةldots، 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم
أنواع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، رمز الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	250 300لملم / ثانية كما واجهة واحدة MM / ثانية واجهة مزدوجة واجهة ثلاثية
السطح البيني	USB، USB + المسلسل، USB + LAN، USB + المسلسل + LAN لاسلكية + USB، بلوتوث + USB + LAN
أمر الطباعة	متوافق مع EPSON ESC / POS القيادة
سائق	في الأنظمة الأساسية Win9x / نافذة XP / VISTA وين / WIN2000 / في WIN2003 / 8 7 وين / وين / win8.1 / لينكس، وESPON، SDK يوفر التوافق مع الروبوت.
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5 72 عرض الطباعة) مم)
قطر الورق	83 ملم
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
سكين	القاطع التلقائي (اختياري)
موثوقية طباعة	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	0-45 درجة مئوية
في المقابل الرطوبة	10-80٪

أبعاد	190 * 145 * 145 (MM)	
الوزن	1.60 كجم	
طلب معلومات	P / N	وصف
	OCPP-U-88A	دعم القاطع التلقائي USB منافذ
	OCPP-88A-UR	مسلسل الموانئ، ودعم القاطع التلقائي + USB
	OCPP-UL-88A	الموانئ دعم صناعة السيارات في القاطع USB + LAN
	OCPP-88A-URL	الموانئ مع القاطع التلقائي LAN + مسلسل + USB
	OCPP-88A-W	لاسلكية، وقطع التلقائي USB +
	OCPP-88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي، USB + LAN + بلوتوث
	OCPP-88A-U0	لا القاطع التلقائي، USB منفذ
	OCPP-88A-UR0	المسلسل، لا القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL0	لا القاطع التلقائي، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL0	دون القاطع التلقائي، LAN مسلسل + منفذ + USB
	OCPP-88A-W0	لاسلكية، لا القاطع التلقائي USB +
	OCPP-88A-BUL0	لا القاطع التلقائي، USB + بلوتوث + LAN