

80 mm 80MM (OCPP-88A)

80MM
80MM
.

ميزات:

1. مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها؛
2. طباعة عالية السرعة تصل إلى 300 ثانية. / 2MM.
3. قطع السيارات اختياري.
4. الحبل والاتصال اللاسلكي للحصول على خيارات
5. واجهات متعددة المتاحة: USB، USB + المسلسل، USB + LAN، USB + المسلسل + LAN، وواي فاي.
6. الصوت والضوء التنبيه دعم مناسبة للتطبيق المطبخ؛
7. دعم 1 أنواع رمز الاستجابة السريعة الطباعة. 7D. دعم 1
8. دعم لغات عالمية متعددة.
9. SDK للروبوت يتوفر؛
10. رأس الطباعة موثوق بها مع 100KM الحياة؛
11. متوافق مع EPSON ESC الأوامر / POS.

المعلومات:

طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارة
حرف الطباعة	الخط؛ / dots (الافتراضي)، 512 / 576dots ودعم مكتبة الخط 18030، ودعم تايبان وهونج كونج التقليدي (الخط المعقد)، 24x الشخصيات: الصينية المبسطة نقطة 24 ANK الأحرف.
الخط	ملم. 1.5 (W) * 3.0 (H) * 12 dots؛ ملم 1.1 (W) * 2.1 (H) * 9 dots؛ ملم 3.0 (W) * 3.0 (H) * 24 dots المبسطة / التقليدية؛
نوع الباركود	رمز، UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	ثانية واجهة مزدوجة وثلاث واجهات / 250MM / 300 ثانية عن واجهة واحدة،
السطح البيني	USB، USB + المسلسل، USB + LAN، USB + المسلسل + LAN، واي فاي
قيادة الطباعة	EPSON ESC متوافق مع POS / الأوامر
السائقين	وين فيستا / ويندوز 7 / ويندوز 8 / WIN2003 / Win2000 نظامي التشغيل / XP نافذة / Win9x الأنظمة الأساسية للاروبوت المتاحة SDK، ESPON، لينكس، متوافق مع / win8.1.
طباعة العرض	79.5 ± 0.5mm عرض 72 (و)mm
ورقة قطر	83mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
قاطعة	(قطع السيارات اختياري)
الموثوقية الطباعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
على النقيض من الرطوبة	10-80%
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (مم)
وزن	1.60kg

معلومات الطلبية	P / N	وصف
	OCPP-88A-U	مع قطع السيارات، USB منفذ
	OCPP-88A-URL	المسلسل ميناء + لان، مع قطع السيارات + USB
	OCPP-88A-W	مع قطع السيارات، USB واي فاي + منفذ
	OCPP-88A-BU	مع لصناعة السيارات في القاطع، USB + بلوتوث
	OCPP-88A-U0	دون قطع السيارات، USB منفذ
	OCPP-88A-W0	دون قطع السيارات، USB واي فاي + منفذ
	OCPP-88A-BU0	Bluetoo