

80MM (OCPP-80N)

الخصائص:

QR + USB + LAN
 100 MB
 2048 K

البيانات:

طرق الطباعة	الحراري المباشر
عرض الطباعة	76 ملم
قدرة العمود	نقطة / خط 512 نقطة / خط 576
سرعة الطباعة	300 ملم / ثانية
السطح البيني	لان + USB + المنفذ التسلسلي
ورقة	79.5 ± 0.5 × φ80mm
تباعد الأسطر	(ملم قابل للتعديل من قبل القيادة 3.75)
العمود رقم	أو B - 56 64 الأعمدة، أو 48 / الخط A - 42 ملم الورق: الخط 80
حرف الحجم	الصينية، (9 × 17) (1.1 × 2.1 نقطة) الخط 12 × 24 ANK، الخط 1.5 × 3.0 (24 × 24 نقطة) الصينية التقليدية: 3.0 × 3.0
قاعدة	
القاطع التلقائي	(كل أو جزء اختياري)
حرف الرمز الشريطي	
توسيع	PC347 (البرتاغالية)، PC860 (متعدد اللغات)، PC850 (البرتاغالية)، PC865 (الشمال)، PC863 (كندا، فرنسا)
حرف	WPC1252، PC866 (2 # سيريل)، (البرتاغالية)، PC860 (متعدد اللغات)، PC850 (البرتاغالية)، PC865 (الشمال)، PC863 (كندا، فرنسا)
ورقة	WPC1252، PC866 (2 # سيريل)، (البرتاغالية)، PC860 (متعدد اللغات)، PC850 (البرتاغالية)، PC865 (الشمال)، PC863 (كندا، فرنسا)
أنواع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
رمز الاستجابة السريعة	رمز الاستجابة السريعة
عازلة	
مخزن الإدخال المؤقت	2048 بايت K
NV فلاش	256K بايت
سلطة	
محول الطاقة	هرتز 50~60، AC 110V / 220V، أدخل
مصدر الطاقة	تصدير DC 24V / 2.5A
علبة النقود	DC 25V / 1A
يخضع أو يستسلم	
الخصائص البدنية	
الوزن	1.48KG
حجم	185 × 140 × 134 (D × W × H)
المتطلبات البيئية	
بيئة العمل	(°C 45~0) والرطوبة (10~80)
ذاكرة	(°C 60~10) والرطوبة (10~80)
محيط	
الموثوقية	

الحياة أداة	تخفيضات 1000000
رأس الطباعة الحياة	100KM

1. 3 :مكونات النظام الكهربائي

منفذ إيثرنت + USB + المنفذ التسلسلي

مكونات النظام الكهربائي & 2.