

والروبوت طابعة حرارية 80mm

(نموذج: OCPP-88A)

مميزات:

وطابعة حرارية، الروبوت الطابعة، طابعة الروبوت 80mm

1. مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها.
2. الطابعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 ملم / ثانية؛
3. القاطع التلقائي الاختياري.
4. الخط وخيارات الاتصالات اللاسلكية
5. توفير مجموعة متنوعة من واجهات USB، USB + LAN، USB + LAN، USB + مسلسل + LAN. وواي فاي.
6. مسموعة دعم تطبيق إنذار.
7. دعم أنواع مختلفة من الأبعاد واحد واثنين من الأبعاد طباعة الرمز الشريطي.
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات العالمية.
9. SDK للروبوت يتيح.
10. يعتمد عليه رأس الطابعة ومائة كيلومتر.
11. متوافق EPSON ESC.

المعلومات:

الروبوت الطابعة، طابعة الروبوت، طابعة حرارية 80

طرق الطابعة	الطابعة خط الحرارية
الحروف المطبوعة	الخط: / 512 (الاقتراضي)، 576dots / دعم الخط، ودعم تايبان وهونج كونج، التقليدي (الخط المعقد)، 18030، 24x الشخصيات: المبسطة نقطة الصينية من 24 ANK والحرف
الخط	ملم، 1.5 (W) * 3.0 (H) ج: 12 * 24 ملم (H) العرض) * 2.1 (2.1)، 1.1 (W) * 9 * 17 ملم (H) العرض) * 3.0 (W) * 3.0 (H) المبسطة / التقليدية: 24 * 24
أنواع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، رمز الاستجابة السريعة
سرعة الطابعة	واجهة ثانية المزدوج واجهة ثلاثية / MMملم / ثانية كما واجهة واحدة، ل300 250
السطح البيني	USB، USB + لاسلكية + LAN، USB + مسلسل + LAN، USB + LAN، USB + المسلسل + USB،
أمر الطابعة	القيادة EPSON ESC / POS متوافق مع
سائق	Win9x / XP نافذة / VISTA / WIN2000 / WIN2003 / 8 7 فوز / فوز / win8.1 / Win10 / في الأنظمة الأساسية التوافق مع الروبوت SDK يوفر، ESPON لينكس، و
عرض الطابعة	(مم) (طابعة عرض 72 ± 0.5 79.5)
قطر ورقة	ملم 83
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي) اختياري
طباعة الموثوقية	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
في المقابل الرطوبة	10-80%
الأبعاد	190 * 145 * 145 (مم)
وزن	كجم 1.60

معلومات الطلبية	P / N	وصف
	OCPP-88A-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
	OCPP-88A-UR	مسلسل الموائى، ودعم القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL	الموائى دعم صناعة السيارات في القاطع USB + LAN
	OCPP-88A-URL	الموائى، القاطع التلقائي LAN + مسلسل + USB
	OCPP-88A-W	القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCPP-88A-BU	ودعم القاطع التلقائي، USB + بلوتوث
	OCPP-88A-U0	لا القاطع التلقائي، USB منفذ
	OCPP-88A-UR0	المسلسل، لا القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL0	لا القاطع التلقائي، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL0	دون القاطع التلقائي، LAN مسلسل + منفذ + USB
	OCPP-88A-W0	لا القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCPP-88A-BU0	أى القاطع التلقائي، USB + بلوتوث



مستندات ذات صلة:

[مواصفة*](#)

[دليل الإجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[Win2000 WinVista Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل*](#)

[Win7 و Win8-64bit و& أمبير؛ سائق*](#)

[سائق لينكس*](#)

[طابعة أداة إعداد المعلمة*](#)

[\(تطبيق تجريبي البرمجيات\) Printdemo USB*](#)

[لأجهزة الأندرويد SDK*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)