

ملليمتر وفي الحرارة استلام الطباعة مع الروبوت يوس سك 80

(A نموذج: أوكب-88)

ميزات:

- الحرارية استلام الطباعة، 80 ملليمتر الحرارية استلام الطباعة، وفي الحرارة استلام الطباعة
1. مظهر فريد مع قالب موثوق؛
 2. عالية-- سرعة الطباعة بسرعة تصل إلى 300 مم / ثانية؛
 3. اختياري التلقائي القاطع.
 4. الخط والخيارات الاتصالات اللاسلكية
 5. توفير مجموعة متنوعة من واجهات: أوسب
 6. دعم تطبيق إنذار مسموع متاح للمطبخ.
 7. دعم أنواع مختلفة من واحد-- الأبعاد وثنائي-- الأبعاد الطباعة الرمز الشريطي؛
 - 8 - تؤيد مجموعة متنوعة من اللغات الدولية؛
 9. سك لالروبوت يوفر.
 10. موثوق رأس الطباعة الحياة ومائة كيلومتر؛
 11. متوافق إب سون إيسك / بوس الأمر

المعلومات:

طرق الطباعة	خط الطباعة الحرارية
الحروف المطبوعة	لين؛ / dots (افتراضي)، 512 / 576dots دعم الخط، ودعم تاويان وهونغ كونغ، التقليدية (الخط معقدة)، الطابع 18030، 24Xالأحرف: نقطة الصينية المبسطة من 24 أنك.
الخط	مم؛ a: 12 * 24dots، 1.5 (w) * 3.0 (h) مم (h) العرض * 2.1 1.1، 9 * 17dots، b: مم (H) * 3.0 (W)، 3.0 dots المبسطة / التقليدية: 24 * 24
أنواع الباركود	رمز، CODE39 / CODE93 / CODE128 / كودبار / إيتف / JAN8 (EAN8) / JAN13 (EAN13) / E-أويك / A-جوبك الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	ثانية واجهة مزدوجة واجهة الثلاثي / MM مم / ثانية كواجهة واحدة، إلى 250 300
جهة تعامل	أوسب، أوسب + المسلسل، أوسب + لان، أوسب + المسلسل + لان، لاسلكي + أوسب، بلوتوث + أوسب + لان
أمر الطباعة	متوافق مع إيسون إيسك / بوس الأمر
سائق	لينكس هو، وإيسون، سك / win8.1 / في / وين / وين 7 8 / Win2003 / WIN2000 / ويندوز / وين فيستا / Win9X في يوفر التوافق مع الروبوت.
عرض الطباعة	(مم عرض الطباعة 72 ± 0.5 79.5)
قطر الورق	مم 83
ورقة سمك	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي اختياري)
طباعة الموثوقية	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
في المقابل الرطوبة	10-80%
الأبعاد	(مم) 190 * 145 * 145
وزن	كجم 1.60

معلومات الطلبية	P / N	وصف
	OCPP-88A-U	منافذ أوسب دعم القاطع التلقائي
	OCPP-88A-UR	أوسب + المنافذ التسلسلية، ودعم القاطع التلقائي
	OCPP-88A-UL	أوسب + لان الموائى دعم السيارات القاطع
	OCPP-88A-URL	أوسب + المسلسل + منافذ لان مع القاطع التلقائي
	OCPP-88A-W	اللاسلكية + منفذ أوسب، التلقائي القاطع
	OCPP-88A-BUL	بلوتوث + أوسب + لان، دعم القاطع التلقائي
	OCPP-88A-U0	منفذ أوسب، لا القاطع التلقائي
	OCPP-88A-UR0	أوسب + المسلسل، لا القاطع التلقائي
	OCPP-88A-UL0	منفذ أوسب + لان، لا القاطع التلقائي
	OCPP-88A-URL0	أوسب + المسلسل + لان الميناء، دون التلقائي القاطع
	OCPP-88A-W0	اللاسلكية + منفذ أوسب، لا القاطع التلقائي
	OCPP-88A-BUL0	بلوتوث + أوسب + لان، لا القاطع التلقائي

الوثائق ذات الصلة:

[تخصيص*](#)

[دليل الإجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[من Win8-32bit وينفيسا Win2000 سائق وينكسب*](#)

[Win8-64bit سائق*](#)

[سائق لينكس*](#)

[أداة إعداد معلمة الطابعة*](#)

[\(أوسب بريندمو\)تطبيق البرمجيات التجريبي*](#)

[*SDK 开发包 开发包](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)