

90 mm / sec 58 mm

(M / N: OCPP-586)

المواصفات:

السرعة	90 mm / sec
الدقة	384dots / 203 DPI
الحجم	384dots / ANK: A: 12 * 24dots 1.5 (W) * 3.0 (H) 24 * 24 :dots 3.0 (W) * 3.0 (H)
الرمز	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR CODE
البروتوكول	EPSON ESC / POS
المنطقة	OEM437 / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / أوروبا / الشرق الأوسط / العبرية / اليونانية / الغربية / أوروبا الغربية / إيران / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / العربية / الاتفية / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / فيتنام / OEM864 / العبرية / WPC1255 / النابندية
السرعة	90 mm / sec
السمك	57.5 ± 0.5mm
السمك	0.06-0.08mm
MCBF	50KM
الحجم	190 * 132 * 119mm
الوزن	1.2KG
البروتوكول	EPSON ESC / POS
البروتوكول	البروتوكول EPSON ESC / POS
القطر	Φ75mm
البروتوكول	RS-232C USB LAN
البروتوكول	9 XP 7 Win8 Win10 ESPON
البروتوكول	DC12V / 3A
البروتوكول	DC12V / 1A
البروتوكول	0-45°C 80-10
البروتوكول	-10-60°C 90-10

المواصفات:



الوثائق ذات الصلة:

[مواصفة*](#)

[دليل البرنامج*](#)

[كتيب التعليمات*](#)

[Win2000 WinVista Win7 و Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل*](#)

[Win7and Win8-64bit برنامج تشغيل*](#)

* [برنامج تشغيل لينكس](#)

* [معلومات الطابعة أدوات ضبط](#)

* [Printdemo USB \(تطبيق تحريبي اليرمحيات\)](#)

* [للروبوت SDK](#)

* [القرص المضغوط ملفات](#)