

90

:  
.

75/210 USB PS2 TTL UART  
(500000) ISO7811 / 7812 ANSI AAMVA CA DMV.  
28 \* 26 \* 90

:  
(28 x 26 x 90)

(85) 5 + V DV ± 5  
40ma ((  
ISO7811 / 7812  
position ISO 1 (IATA) ISO 2 (ABA) ISO 3 (MINTS)  
210 BPI 75 BPI 210 BPI  
(5) 107(5) 40(7) 79  
USB /  
0.08 ± 0.76 mm  
1.5 MM  
/ 150 10  
(: 500000  
(0.5 JSE)  
+ 20- : 70 + 30- :  
70  
95 0 : RH 90 20 : RH

:







1. 產品介紹:

1.1 產品名稱

這是一款 USB 轉串列轉換器，適用於各種需要串列通訊的設備。它採用高品質晶片，提供穩定的數據傳輸。產品包裝內附有說明書及驅動程式光碟。如有任何問題，請洽本公司技術支援。

1.2 產品特點

• 支援 Windows XP, Vista, 7, 8, 10 系統  
 • 採用 USB 2.0 介面，傳輸速率高達 480Mbps  
 • 支援多種串列通訊速率，最高可達 115200bps  
 • 產品小巧輕便，攜帶方便  
 • 提供多種顏色選擇，滿足不同需求  
 歡迎各界人士垂詢。詳情請洽：Aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI)

3. 產品包裝

產品包裝內包含：USB 轉串列轉換器 1 個、說明書 1 份、驅動程式光碟 1 片。產品外觀請參閱包裝盒背面圖示。

