

## المحمولة G ونقاط البيع الجيل الثالث 3

(POS-T8): (نموذج

### مميزات:

الروبوت نقاط البيع المحمولة ،Gنقاط البيع، نقاط البيع الجيل الثالث 3

نظام أندرويد 4.4 العملية.

المعالج. GHz يتبنى كوالكوم ربايعي النواة 1.2

الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. IPS 4.0 بوصة

السلامة وموثوق تصميم

شهادة السلامة الإدخال. PIN مرت. L2 أمبير؛ & L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني

يونيون باي ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع المباشر

استلام وقراءة الباركود Pirnting دعم

يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة الممغنطة، بطاقة تماس.

### معامل:

الروبوت نقاط البيع المحمولة ،Gنقاط البيع، نقاط البيع الجيل الثالث 3

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معلومات نظام                    | ورباعية النوى GHzكوالكوم 1.2                                                                                             |
| وحدة المعالجة المركزية          | الروبوت 4.4                                                                                                              |
| نظام التشغيل                    | ROM 4GB eMMC. 512 ذاكرة الوصول العشوائي MB / 1GB DDR2.                                                                   |
| RAM / ROM                       | تعليمات كند أقصي 32. micro SD. الدعم الخارجي بطاقة                                                                       |
| عرض                             | IPS بوصة بالسعة، التي تعمل باللمس المتعدد. 480 * 800. عرض 4.0                                                            |
| لوحة المفاتيح                   | (لمس نظام المفاتيح. 15 مفاتيح الحسدية (بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفتاح مخصص، مفتاح التشغيل نقاط البيع ومفتاح المفاتيح 3 |
| بطارية                          | البطارية mAhبطارية ليثيوم بوليمر، 4000                                                                                   |
| تكوين وظيفي                     | الكاميرا زاوية واسعة Mدعم مصباح يدوي.، الجهاز 0.3 AF. كاميرا خلفية 5                                                     |
| اله تصوير                       | الدمج في 2 بوصة طابعة حرارية                                                                                             |
| طابعة                           | الدعم AGPS، الدمج في نظام تحديد المواقع                                                                                  |
| ملاحة                           | نظام المؤشر الصوتي. وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع                                                                             |
| ضوء المؤشر                      | الدمج في اللغة، الجريس، ميكروفون، حرار                                                                                   |
| صوتيات                          | استشعار خطورة                                                                                                            |
| أجهزة الاستشعار                 | الدعم                                                                                                                    |
| نقاط البيع                      | ISO7811. 7812 المسار. الثاني، ثمانية الاتجاه العرب MSR                                                                   |
| موجة الصوت الدقيق               | EMV. بنك الشعب الصيني و. ISO7816. V / SV. 1.8 V / 3V. 1 Solit.                                                           |
| المغناطيسية بطاقة نظام          | 13.56MHZ. ISO / IEC 14443 نوع A / B. qPBOC                                                                               |
| بطاقة تماس                      | 1 SAM Solit. ISO7816                                                                                                     |
| بطاقة SAM                       | الدمج في لوحة المفاتيح                                                                                                   |
| لوحة المفاتيح والشفرات          | WCDMA / GSM                                                                                                              |
| معلومات الشبكة                  | و WCDMA 2100MHz و                                                                                                        |
| نوع الشبكة                      | و EDGE 850/900/1800 / 1900MHz                                                                                            |
| شبكة الهاتف                     | أ / ب / ز / ن الدمج في الهوائي 802.11                                                                                    |
| WLAN                            | الدعم                                                                                                                    |
| صوت / خدمة البيانات             | EDR + V4.0. بلوتوث                                                                                                       |
| WPAN                            | USB OTG. USB2.0. ماكرو                                                                                                   |
| واجهة خارجية                    | جاء العاصمة                                                                                                              |
| واجهة USB                       | و 500mA - V. ٥. بوجو دوس، 5                                                                                              |
| شاحن جاك                        | USB. RS232                                                                                                               |
| التيار الكهربائي جاك            | 205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D                                                                                         |
| الاتصالات                       | مع البطارية) 500G                                                                                                        |
| معلومات المنتج                  | -20 ° C ~ 60 ° C                                                                                                         |
| الأبعاد                         | -40 ° C ~ 80 ° C                                                                                                         |
| وزن                             | دون تكافؤ RH: 90٪ ~ 10٪                                                                                                  |
| درجة الحرارة التشغيلية          | حماية انخفاض 1.0 متر                                                                                                     |
| تخزين درجة الحرارة              | مرة 500                                                                                                                  |
| رطوبة                           | KVالتفريغ الاتصال: تفريغ الهواء ± 15 8KV ±                                                                               |
| اختيار السقوط                   | 4.4 الروبوت / SP-UI                                                                                                      |
| تكررة فطرة اختبار               | SDK                                                                                                                      |
| حماية البيئة والتشعيع المستدامة | MDM / جناح إدارة PC                                                                                                      |
| تطوير بيئة                      |                                                                                                                          |
| بيئة نظام                       |                                                                                                                          |
| تطوير بيئة                      |                                                                                                                          |
| برامج إدارة                     |                                                                                                                          |

### المنتجات التفاصيل:

الروبوت نقاط البيع المحمولة ،Gنقاط البيع، نقاط البيع الجيل الثالث 3



العلامة:جودة عالية، منتج، محطة آلة نقاط البيع المحمولة، آلات نقاط البيع

