

العملاء LED شاشة USB قابل للتعديل القطب التوصيل والتشغيل (LED8A :نموذج)

□□□□□□□□:

اتصالات	
واجهة:	اختياري (DC إمدادات الطاقة USB، RS232 الاتصالات)
معدل سرعة نقل البيانات:	2400 / 9600BPS
سطوع:	1500cd
إشارة المصافحة	لا
كهربائي	(USB من واجهة الكمبيوتر المضيف) DC5V
عرض:	الأصفر والأخضر الساطع LED العرض الرقمي
أحرف العرض:	(أرقام 0 ~ 9)
منطقة العرض:	160MM × 30.8mm
حجم الخط:	13MM * 7.6MM
MTBF:	25.000 ساعات
جسدي	
أبعاد لوحة:	ملم 224 (L) X88 (W)
أبعاد الدعم:	الطول: 400 --- 442 ملم ملم 185 (L) X95 (W) X25 (H) قاعدة:
نصب الخطوة زاوية:	8 ° ~ 120 °
اللون	أبيض وأسود
الوزن:	(بما في ذلك التعبئة والتغليف) ومع قاعدة؛ (1100 ويدون قاعدة؛ 850) 520G
التعبئة الحجم	ملم 255 (L) × 210 (W) × 96 (H)
بيئة	
درجة الحرارة التشغيلية:	-40 °C --50 °C
درجة الحرارة التخزين؛	-60 °C --80 °C
الرطوبة:	30% - 85%

□□□□□□ □□□□□□:

× × × × × × × × × × × × × × × ×

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة
دليل المستخدم
سائق