العملاء LED شاشة POS بأسعار معقولة ونبسب؛
(نموذج: LED8A)

□□□□□□□□□□:

الاتصالات	
واجهة:	الاتصالات RS232، USB إمدادات الطاقة (DC اختياري)
معدل باود:	2400 / 9600BPS
سطوع:	1500CD
إشارة المصافحة	لا
الكهربائية	DC5V (من واجهة الكمبيوتر المضيف USB)
عرض:	الأصفر والأخضر الساطع LED العرض الرقمي
عرض الحروف:	8 9 ~ 0) أرقام)
منطقة العرض:	160MM × 30.8mm
حجم الخط:	13MM * 7.6MM
MTBF:	25،000 ساعات
المادية	
أبعاد لوحة:	224 (L) X88 (W) ملم
أبعاد الدعم:	442 --- 400 :الطولmm 185 :القاعدة (L) X95 (W) X25 (H) ملم
نصب الخطوة زاوية:	8 ° ~ 120 °
اللون	أبيض أو أسود
الوزن:	520G (850 ،بدون قاعدة) G (1100 ،مع قاعدة) G (بما في ذلك التعبئة والتغليف)
التعبئة الحجم	255 (L) × 210 (W) × 96 (H) ملم
البيئة	
درجة الحرارة التشغيلية:	-40 ℃ ℃ --50
تخزين ونبسب؛ درجة الحرارة؛	-60 ℃ ℃ --80
الرطوبة:	30٪ - 85٪

تفاصيل المنتج: