

(POS -B11.6)

نموذج	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
المجلس الرئيسي	(رباعي النواة 2.0 جيهاهرتز (ويندوز 1900] معالج اتل سيلبرون
المجلس الرئيسي	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor (Android)
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	(الروبوت) RAM 2GB ROM ذاكرة الوصول العشوائي
شاشة اللمس	متعدد النقاط بالسعة اللمس
حجم الشاشة	الشاشة الرئيسية 12 بوصة ، نائب الشاشة 12 بوصة
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	(مع قطع السيارات (اختياري mmكبيرة طابعة حرارية والعتاد أو طابعة حرارية 80 58mm
①)1900] منفذ الإدخال / الإخراج	USB * 4
	RJ45 * 1
	(اختياري) RJ11 * 1
	VGA * 1
	(لنائب الشاشة) HDMI * 1
	(يمكن إضافة منفذين لاختياري) ، 1 * DB2 RS232 منفذ
②)A83T) منفذ الإدخال / الإخراج	RJ11 * 1 (OPional)
	TF فتحة * 1
	RJ45 * 1
	(لنائب الشاشة) HDMI * 1
	(يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) 2 * USB
	1 * DB9 RS232 منفذ
	الصوت * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
(وظيفة أخرى (أندرويد	بلوتوث ، واي فاي
(Windows) عناصر اختيارية	3 * DB9 RS232 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، IGA الكاميرا ، 3 MSR ، RFID ، LCD VFD شاشة
(Android) عناصر اختيارية	حجم الشاشة الأخرى، MSR ، RFID ، LCD VFD ، كاميرا ، شاشة 4G ، 3G
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
بعد التعبئة	46 * 43 * 51CM



